

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 62 - Nexans

Sähkönumero

01 051 04

Yleisnimi ja tuotesarja

Päällystetty avojohdin Nexans

Tekninen nimi

BLL 62

Pitkä tuotenimi

BLL on päällystetty ilmajohto, jonka nimellisjännite on enintään 24 kV.

GTIN-koodi

7330000071384

Toimittajan tuotekoodi

21048898-201-35

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Nexans Sweden AbNexans

Tuoteryhmä

01 Avojohtot

ETIM-luokka

EC001139

Tuotekuvaus

BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.



The Nexans logo, consisting of a stylized red 'N' followed by the word 'exans' in black lowercase letters.

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 62 - Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001139 - Avojohto

Johdinmateriaali:
alumiini

Johtimen pinta:
paljas

Johtimen nimellispoikkipinta-
ala (mm²):
62

Johtimen eristyksen
spesifikaatio:
PE

Johtimien määrä:
1

Johdintunniste:
ei ole

Kannatinelementti:
teräs

Ulkovaipan materiaali:
ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija
(noin) (mm):
15,5

Nimellisjännite U0 (kV):
11,5

Nimellisjännite U (kV):
20

Paino (kg/km):
340

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
16

Tilavuus l
0.256

Korkeus mm
16

Paino kg
0.34

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 62 - Nexans

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC001139	Muutospäivä 23.04.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 12.09.2011
Tullinimike 85446090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2211
UNSPSC-koodi 26121524	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Arial Cables	Yleisnimi, Svenska BLL 24 kV FEAL TRESKIKT
Tekninen nimi, English BLL 24 kV 1X 62 FEAL TRESKIKT	Tekninen nimi, Svenska BLL 24 kV 1X 62 FEAL TRESKIKT

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 62 - Nexans

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1000	16	0.256
Korkeus mm	Paino kg	
16	0.339	

BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.