Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 241 - Nexans

Sähkönumero
01 051 07

Yleisnimi ja tuotesarja
Päällystetty avojohdin Nexans

Tekninen nimi
BLL 241

Pitkä tuotenimi
BLL on päällystetty ilmajohto, jonka nimellisjännite on enintään 24 kV.

GTIN-koodi
7330000015470

Toimittajan tuotekoodi
21055398-201-06

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Nexans Sweden AbNexans

Tuoteryhmä
01 Avojohdot

ETIM-luokka
EC001139

Tuotekuvaus
BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 241 - Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001139 - Avojohto

Johdinmateriaali:
alumiini

Johtimen pinta:
paljas

Johtimen nimellispoikkipinta-ala (mm²):
241

Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE

Johtimien määrä:
1

Johdintunniste:
ei ole

Kannatinelementti:
ei ole

Ulkovaipan materiaali:
ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm):
25,5

Nimellisjännite U0 (kV):
11,5

Nimellisjännite U (kV):
20

Paino (kg/km):
901

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
26

Tilavuus l
0.676

Korkeus mm
26

Paino kg
0.9

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 241 - Nexans

Muut tiedot

Alkuperämaa
SE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85446090

UNSPSC-koodi
26121524

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001139

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
NRL

M1-merkintä

Muutospäivä
27.10.2023

Julkaisupäivämäärä
19.01.2012

Sähkönimikkeistö
S2211

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Arial Cables

Tekninen nimi, English
BLL 24 kV 1X241 AlMgSi TRESKIK

Yleisnimi, Svenska
BLL 24 kV AlMgSi TRESKIKT

Tekninen nimi, Svenska
BLL 24 kV 1X241 AlMgSi TRESKIK

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1000

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 241 - Nexans

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **980**	Leveys mm **1400**	Tilavuus l **1920.8**
Korkeus mm **1400**	Paino kg **1016**	

BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.