

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 120mm² KELA - Nexans

Sähkönumero

01 051 09

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparijohdin Nexans

Tekninen nimi

Maadoitusköysi 120mm² KELA

Pitkä tuotenimi

Maadoitusköysi maahan asennettavaksi.

GTIN-koodi

7330000011830

Toimittajan tuotekoodi

26101598-000-05

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Nexans Sweden AbNexans

Tuoteryhmä

01 Avojohtot

ETIM-luokka

EC000504

Tuotekuvaus

Maadoitusköysi liittää yhteen laitososat ja ympäröivän maan. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi, maadoitusköysi on hehkutettu.



Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 120mm² KELA - Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000504 - Pyöreä johdin/lanka salamasuojaukseen

Johtimen halkaisija (mm): 12,9	Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 120	
Johtinluokka: luokka 2 = muutamalankainen	Säikeiden lukumäärä: 19	Johdinmateriaali: kupari
Johtimen materiaalin ominaisuus: pehmeä	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Enimmäisvetokuormitus (N): 6000
Paino (kg/100 m): 103,2		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 13	Tilavuus l 0.169
Korkeus mm 13	Paino kg 1.03	

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000504	Muutospäivä 23.04.2024
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 07.03.2013
Tullinimike 74130000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2211, S7102
UNSPSC-koodi 26121517	Myyntiyksikkö NRL	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi 120mm² KELA - Nexans

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Copper conductor	Yleisnimi, Svenska Kopparlina
Tekninen nimi, English 120 mm² Bare Cu-conductor	Tekninen nimi, Svenska 120 mm² Kopparlina

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 500	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 627	Leveys mm 900	Tilavuus l 507.87
Korkeus mm 900	Paino kg 548	

Maadoitusköysi liittää yhteen laitososat ja ympäröivän maan. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi , maadoitusköysi on hehkutettu.