

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BK Dca - Reka by Nexans

Sähkönumero

04 002 73

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusjohto-HF REKA R

Tekninen nimi

MK-HF 10 BK Dca

Pitkä tuotenimi

MK-HF 10 BK Dca-s2,d2,a2 450/750 V 100

nippu (MK, MK 90, MK D)

GTIN-koodi

6410004002735

Toimittajan tuotekoodi

1145703-2

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Reka Kaapeli OyReka by Nexans

Tuoteryhmä

04 Asennusjohdot

ETIM-luokka

EC003248

Tuotekuvaus

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.



Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BK Dca - Reka by Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003248 - Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus

Johdinmateriaali:
kupariJohtimen pinta:
paljasJohtimen nimellispoikkipinta-
ala (mm²):
10AWG:
8Nimellispoikkipinta-ala
(AWG) (kcmil):
8,37Johtimen halkaisija (mm):
4,05Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainenJohdinresistanssi 20
°C (ohm/km):
1,83Johtimien määrä:
1Kierretty ydin:
eiJohdineriste:
polyolefiiniJohtimen eristyksen
spesifikaatio:
PEJohdintunniste:
väriSuojajohdin (ominaisuus ei
enää käytössä):
eiJohdinväri:
mustaJohtimen suurin
käyttölämpötila (°C):
70Häiriösuojavaippa:
eiMaadoituslanka:
eiSuojakerros:
ei oleArmeeraus/vahvistus:
ei oleUlkovaipan materiaali:
ei oleHalogeeniton (EN 60754-1/-2
mukaisesti) (ominaisuus ei enää
käytössä):
kylläUlkovaipan materiaalin
spesifikaatio:
muuUlkovaipan väri:
muuPalonkestävyys (ominaisuus ei
enää käytössä):
IEC/EN 60332-3-24 mukainenAlhainen savunmuodostus (EN
61034-2) (ominaisuus ei enää
käytössä):
kylläKaapelin muoto:
pyöreäEristyksen
palonkestävyys (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei olePalokäyttäytyminen standardin
EN 13501-6 mukaan:
DcaSavunmuodostuminen
standardin EN 13501-6
mukaan:
s2Palavien pisaroiden
muodostuminen standardin EN
13501-6 mukaan:
d2Happamuus standardin EN
13501-6 mukaan:
a2

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BK Dca - Reka by Nexans

Soveltuu keskijännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Soveltuu korkeajännitekaapeliksi (ominaisuusmukaisesti): ei enää käytössä): ei	Öljynkestävä (IEC 60811-404 ei
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): kyllä	Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm): 6	Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä (°C): -15 – +70
Käyttölämpötila kiinteä (°C): -15 – +70	Nimellisjännite U0 (V): 450	Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa (mm): 18
Nimellisjännite U (V): 750	Johtimen muoto: pyöreä	Soveltuu asennuskaapeliksi: kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön: ei	Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: ei	Paino (kg/km): 115

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 6	Tilavuus l 0.036
Korkeus mm 6	Paino kg 0.115	

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BK Dca - Reka by Nexans

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC003248	Muutospäivä 12.10.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 03.07.2017
Tullinimike 85444995	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 26121524	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste 2017044
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation lead-HF	Yleisnimi, Svenska Installationsledning-HF
Tekninen nimi, English MK-HF 10 BK Dca	Tekninen nimi, Svenska MK-HF 10 BK Dca

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 100	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BK Dca - Reka by Nexans

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1000

Korkeus mm
6

Leveys mm
6

Paino kg
0.115

Tilavuus l
0.036

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

