Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BU Dca - Reka by Nexans

Sähkönumero
04 002 77

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusjohto-HF REKA R



Tekninen nimi
MK-HF 10 BU Dca

Pitkä tuotenimi
MK-HF 10 BU Dca-s2,d2,a2 450/750 V 100 nippu (MK, MK 90, MK D)

GTIN-koodi
6410004002773

Toimittajan tuotekoodi
1145707-2

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Reka Kaapeli OyReka by Nexans

Tuoteryhmä
04 Asennusjohdot

ETIM-luokka
EC003248

Tuotekuvaus
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BU Dca - Reka by Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003248 - Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus

Johdinmateriaali:
kupari

Johtimen pinta:
paljas

Johtimen nimellispoikkipinta-ala (mm²):
10

AWG:
8

Nimellispoikkipinta-ala (AWG) (kcmil):
8,37

Johtimen halkaisija (mm):
4,05

Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen

Johdinresistanssi 20 °C (ohm/km):
1,83

Johtimien määrä:
1

Kierretty ydin:
ei

Johdineriste:
polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE

Johdintunniste:
väri

Suojajohdin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Johdinväri:
sininen

Johtimen suurin käyttölämpötila (°C):
70

Häiriösuojavaippa:
ei

Maadoituslanka:
ei

Suojakerros:
ei ole

Armeeraus/vahvistus:
ei ole

Ulkovaipan materiaali:
ei ole

Halogeeniton (EN 60754-1/-2 mukaisesti) (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu

Ulkovaipan väri:
muu

Palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä):
IEC/EN 60332-3-24 mukainen

Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2) (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Kaapelin muoto:
pyöreä

Eristyksen palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BU Dca - Reka by Nexans

Soveltuu keskijännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm):
6

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä (°C):
-15 – +70

Käyttölämpötila kiinteä (°C):
-15 – +70

Nimellisjännite U0 (V):
450

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa (mm):
18

Nimellisjännite U (V):
750

Johtimen muoto:
pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:
ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei

Paino (kg/km):
115

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
6

Tilavuus l
0.036

Korkeus mm
6

Paino kg
0.115

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BU Dca - Reka by Nexans

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85444995

UNSPSC-koodi
26121524

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC003248

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
MTR

M1-merkintä

Muutospäivä
12.10.2023

Julkaisupäivämäärä
03.07.2017

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste
2017044

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation lead-HF

Tekninen nimi, English
MK-HF 10 BU Dca

Yleisnimi, Svenska
Installationsledning-HF

Tekninen nimi, Svenska
MK-HF 10 BU Dca

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
100

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 10 BU Dca - Reka by Nexans

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **1000**	Leveys mm **6**	Tilavuus l **0.036**
Korkeus mm **6**	Paino kg **0.115**	

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.



MADE IN FINLAND