

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 25 BU Dca - Reka by Nexans

Sähkönumero

04 003 07

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusjohto-HF REKA R

Tekninen nimi

MK-HF 25 BU Dca



Pitkä tuotenimi

MK-HF 25 BU Dca-s2,d2,a2 450/750 V K500
(MK, MK 90, MK D)

GTIN-koodi

6410004003077

Toimittajan tuotekoodi

1145727-5

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki

Reka Kaapeli OyReka by Nexans

Tuoteryhmä

04 Asennusjohdot

ETIM-luokka

EC003248

Tuotekuvaus

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 25 BU Dca - Reka by Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003248 - Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus

Johtinmateriaali: kupari	Johtimen pinta: paljas	
Johtimen nimellispoikkipinta-ala (mm²): 25	AWG: 4	Nimellispoikkipinta-ala (AWG) (kcmil): 21,2
Johtimen halkaisija (mm): 6,39	Johtinluokka: luokka 2 = muutamalankainen	Johtinresistanssi 20 °C (ohm/km): 0,727
Johtimien määrä: 1	Johtineriste: polyolefiini	Johtimen eristyksen spesifikaatio: muu
Johtimen tunniste-/koodiväri: sininen	Johtintunniste: väri	Suojajohtin (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Johtinväri: sininen	Johtimen suurin käyttölämpötila (°C): 70	Suojakerros: ei ole
Armeeraus/vahvistus: ei ole	Ulkovaipan materiaali: ei ole	Halogeeniton (EN 60754-1/-2 mukaisesti) (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä
Palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä): IEC/EN 60332-3-24 mukainen	Kaapelin muoto: pyöreä	Eristyksen palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä): ei ole
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca	Järjestelmän paloluokka (ominaisuus ei enää käytössä): ei ole	Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2	Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2	Soveltuu keskijännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä): ei

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 25 BU Dca - Reka by Nexans

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Kaapelin leveys (noin) (mm): 9	Kaapelin korkeus (noin) (mm): 9
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm): 9	Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä (°C): -15 - +70	Käyttölämpötila kiinteä (°C): 70
Nimellisjännite U0 (V): 450	Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa (mm): 27	Nimellisjännite U (V): 750
Johtimen muoto: pyöreä	Paino (kg/km): 277	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 9	Tilavuus l 0.081
Korkeus mm 9	Paino kg 0.277	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC003248	Muutospäivä 19.04.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 03.07.2017
Tullinimike 85444995	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 26121524	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste 2020005
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 25 BU Dca - Reka by Nexans

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation lead-HF	Yleisnimi, Svenska Installationsledning-HF
Tekninen nimi, English MK-HF 25 BU Dca	Tekninen nimi, Svenska MK-HF 25 BU Dca

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 500	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 9	Tilavuus l 0.081
Korkeus mm 9	Paino kg 0.277	

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 25 BU Dca - Reka by Nexans

