Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 70 BU Dca - Reka by Nexans

Sähkönumero
04 003 47

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusjohto-HF REKA R



Tekninen nimi
MK-HF 70 BU Dca

Pitkä tuotenimi
MK-HF 70 BU Dca-s2,d2,a2 450/750 V K400 (MK, MK 90, MK D)

GTIN-koodi
6410004003473

Toimittajan tuotekoodi
1145757-9

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Reka Kaapeli OyReka by Nexans

Tuoteryhmä
04 Asennusjohdot

ETIM-luokka
EC003248

Tuotekuvaus
Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 70 BU Dca - Reka by Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003248 - Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus

Johdinmateriaali:
kupari

Johtimen pinta:
paljas

Johtimen nimellispoikkipinta-ala (mm²):
70

AWG:
00

Nimellispoikkipinta-ala (AWG) (kcmil):
67,4

Johtimen halkaisija (mm):
10,7

Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen

Johdinresistanssi 20 °C (ohm/km):
0,268

Johtimien määrä:
1

Johdineriste:
polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen

Johdintunniste:
väri

Suojajohdin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Johdinväri:
sininen

Johtimen suurin käyttölämpötila (°C):
70

Suojakerros:
ei ole

Armeeraus/vahvistus:
ei ole

Ulkovaipan materiaali:
ei ole

Halogeeniton (EN 60754-1/-2 mukaisesti) (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä):
IEC/EN 60332-3-24 mukainen

Kaapelin muoto:
pyöreä

Eristyksen palonkestävyys (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca

Järjestelmän paloluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2

Soveltuu keskijännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 70 BU Dca - Reka by Nexans

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Kaapelin leveys (noin) (mm):
14

Kaapelin korkeus (noin) (mm):
14

Kaapelin ulkohalkaisija (noin) (mm):
14

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä (°C):
-15 – +70

Käyttölämpötila kiinteä (°C):
70

Nimellisjännite U0 (V):
450

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa (mm):
42

Nimellisjännite U (V):
750

Johtimen muoto:
pyöreä

Paino (kg/km):
708

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1000

Leveys mm
14

Tilavuus l
0.196

Korkeus mm
14

Paino kg
0.708

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC003248

Muutospäivä
03.11.2023

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
03.07.2017

Tullinimike
85444995

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö

UNSPSC-koodi
26121524

Myyntiyksikkö
MTR

DoP-tunniste
2020005

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 70 BU Dca - Reka by Nexans

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation lead-HF

Tekninen nimi, English
MK-HF 70 BU Dca

Yleisnimi, Svenska
Installationsledning-HF

Tekninen nimi, Svenska
MK-HF 70 BU Dca

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
400

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1000

Korkeus mm
14

Leveys mm
14

Paino kg
0.708

Tilavuus l
0.196

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Asennusjohto-HF REKA R - MK-HF 70 BU Dca - Reka by Nexans

