Kuparivoimakaapeli-EMC - MCCMK-HF 3x35/16 RM EMC-Line - Draka

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Draka
A Brand of Prysmian Group

Sähkönumero
06 002 31 Arkistoitu 21.12.2017

Korvaava tuote
06 020 42

Yleisnimi ja tuotesarja
Kuparivoimakaapeli-EMC

Tekninen nimi
MCCMK-HF 3x35/16 RM EMC-Line

Pitkä tuotenimi
Katso Snro 0602042

GTIN-koodi
6410006002313

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Prysmian Group Finland OyDraka

Tuoteryhmä
06 Voimakaapelit

ETIM-luokka

Tuotekuvaus
Kuparijohtiminen PVC-eristeinen häiriösuojattu halogeeniton 1 kV voimakaapeli, MCCMK...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kuparivoimakaapeli-EMC - MCCMK-HF 3x35/16 RM EMC-Line - Draka

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä **09.08.2021**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö **MTR**	Julkaisupäivämäärä **12.12.2002**
Tullinimike **85444991**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö **S2111**
UNSPSC-koodi **26121629**	Myyntiyksikkö **MTR**	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Copper power cable-EMC**	Yleisnimi, Svenska **Kopparkraftkabel-EMC**
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Kuparivoimakaapeli-EMC - MCCMK-HF 3x35/16 RM EMC-Line - Draka

Kuparijohtiminen PVC-eristeinen häiriösuojattu halogeeniton 1 kV voimakaapeli, MCCMK
Tyyppi: MCCMK 1 kV
Standardi: SFS 4880, HD 603-3F, HD 603-3L, IEC 60754-1, IEC 61034, IEC 60332-3 Cat B
Käyttö: Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Häiriösuojausominaisuudet korostuvat ympäristöissä, joissa esiintyy suuritaajuisia häiriövirtoja ja -kenttiä.
Tällaisia ympäristöjä ovat erityisesti teollisuuslaitokset, joissa käytetään taajuusmuuttajakäyttöjä.
Rakenne: Johdin: muutamalankainen tiivistetty kuparisektori.
Eristys: musta halogeeniton polymeeri, väritunnistus.
Kertaus: kolme eristettyä vaihetta kerrattu yhteen.
Täytekerros: halogeeniton polymeeriseos tai täytenauhoitus
Suojaus: kuparinauhakerros ja tähän koskettava kuparilankakerros.
Vaippa: musta halogeeniton polymeeri, metrimerkintä.
A Tuotteen nimi
B Halkaisija, mm
C Massa, kg / km
D Toimituspituus, m
E Toimituskela