

Kuparivoimakaapeli-EMC - MCCMK-HF 3x95/50 AN EMC-Line - Draka

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

06 002 34 Arkistoitu 21.12.2017

Korvaava tuote

06 020 45

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparivoimakaapeli-EMC

Tekninen nimi

MCCMK-HF 3x95/50 AN EMC-Line

Pitkä tuotenimi

Katso Snro 0602045

GTIN-koodi

6410006002344

Toimittajan tuotekoodi

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Prysmian Group Finland OyDraka

Tuoteryhmä

06 Voimakaapelit

ETIM-luokka

Tuotekuvaus

Kuparijohtiminen PVC-eristeinen häiriösuojattu halogeeniton 1 kV voimakaapeli, MCCMK...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Draka

A Brand of Prysmian Group

Kuparivoimakaapeli-EMC - MCCMK-HF 3x95/50 AN EMC-Line - Draka

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa	ETIM-luokka	Muutospäivä 09.08.2021
Takuuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 12.12.2002
Tullinimike 85444991	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2111
UNSPSC-koodi 26121629	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Copper power cable-EMC	Yleisnimi, Svenska Kopparkraftkabel-EMC
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Kuparivoimakaapeli-EMC - MCCMK-HF 3x95/50 AN EMC-Line - Draka

Kuparijohtiminen PVC-eristeinen häiriösuojattu halogeeniton 1 kV voimakaapeli, MCCMK

Tyyppi: MCCMK 1 kV

Standardi: SFS 4880, HD 603-3F, HD 603-3L, IEC 60754-1, IEC 61034, IEC 60332-3 Cat B

Käyttö: Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Häiriösuojausominaisuudet korostuvat ympäristöissä, joissa esiintyy suuritaajuisia häiriövirtoja ja -kenttiä.

Tällaisia ympäristöjä ovat erityisesti teollisuuslaitokset, joissa käytetään taajuusmuuttajakäyttöjä.

Rakenne: Johdin: muutamalankainen tiivistetty kuparisektori.

Eristys: musta halogeeniton polymeeri, väritunnistus.

Kertaus: kolme eristettyä vaihetta kerrattu yhteen.

Täytekerros: halogeeniton polymeeriseos tai täytenauhoitus

Suojaus: kuparinauhakerros ja tähän koskettava kuparilankakerros.

Vaippa: musta halogeeniton polymeeri, metrimerkintä.

A Tuotteen nimi

B Halkaisija, mm

C Massa, kg / km

D Toimituspituus, m

E Toimituskela