

Asennusputki muovi - PVC TAM 16/11,2 750N 100m - Pipelife

Sähkönumero

11 000 16

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi

Tekninen nimi

PVC TAM 16/11,2 750N 100m

Pitkä tuotenimi

TAM PVC Topspeed asennusputki 16/11,2
750N 100m

GTIN-koodi

9010459139245

Toimittajan tuotekoodi

70000752

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja
suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.



PIPELIFE

Asennusputki muovi - PVC TAM 16/11,2 750N 100m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suoja-putki muovi

Materiaali: PVC	Halogeeniton: ei	
FR (fire retardant) -versio: kyllä	Taipuisuus: taipuisa	Hylsillä: ei
Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan: keskiluja (luokka 3, 750 N)
Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Pinta-asennus: kyllä	Soveltuu puurakenteeseen: kyllä
Soveltuu onttoon seinään: kyllä	Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä	Kone- ja järjestelmäasennus: ei
Soveltuu valuasennukseen: kyllä	Soveltuu ulkoasennukseen: ei	Maakaapeli: ei
Sisähalkaisija (mm): 11,2	Ulkohalkaisija (mm): 16	Käyttölämpötila-alue (°C): -25 – +60
Erittäin liukas sisäpinta: kyllä	Mitta-asteikko: kyllä	Väri: harmaa

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 440	Leveys mm 440	Tilavuus l 48.4
Korkeus mm 250	Paino kg 3.25	

Asennusputki muovi - PVC TAM 16/11,2 750N 100m - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa NO	ETIM-luokka EC001174	Muutospäivä 19.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 21.09.2016
Tullinimike 3917320090	Muunnoskerroin 100	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 43222602	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation pipe, plastic	Yleisnimi, Svenska Installering rör, plast
Tekninen nimi, English PVC TAM 16/11,2 750N 100m	Tekninen nimi, Svenska PVC TAM 16/11,2 750N 100m

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 15	Pakk.koko3	Pakk.koko4 15
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennusputki muovi - PVC TAM 16/11,2 750N 100m - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1200	860	928.8
Korkeus mm	Paino kg	
900	95	

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.