

## Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 50m - Pipelife

Sähkönumero

11 000 19

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi

Tekninen nimi

PVC TAM 20/14,3 750N 50m

Pitkä tuotenimi

TAM PVC Topspeed asennusputki 20/14,3  
750N 50m

GTIN-koodi

9010459172624

Toimittajan tuotekoodi

70005353

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja  
suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.



PIPELIFE

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 50m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suoja-putki muovi

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaali:<br><b>PVC</b>                                                                | Halogeeniton:<br><b>ei</b>                                                               |                                                                                          |
| FR (fire retardant) -versio:<br><b>kyllä</b>                                             | Taipuisuus:<br><b>taipuisa</b>                                                           | Hylsillä:<br><b>ei</b>                                                                   |
| Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>keskiluja (luokka 3 / 2 J)</b> | Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>keskiluja (luokka 3 / 2 J)</b> | Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan:<br><b>keskiluja (luokka 3, 750 N)</b> |
| Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>kyllä</b>                               | Pinta-asennus:<br><b>kyllä</b>                                                           | Soveltuu puurakenteeseen:<br><b>kyllä</b>                                                |
| Soveltuu onttoon seinään:<br><b>kyllä</b>                                                | Soveltuu betonirakenteeseen:<br><b>kyllä</b>                                             | Kone- ja järjestelmäasennus:<br><b>ei</b>                                                |
| Soveltuu valuasennukseen:<br><b>kyllä</b>                                                | Soveltuu ulkoasennukseen:<br><b>ei</b>                                                   | Maakaapeli:<br><b>ei</b>                                                                 |
| Sisähalkaisija (mm):<br><b>13,9</b>                                                      | Ulkohalkaisija (mm):<br><b>20</b>                                                        | Käyttölämpötila-alue (°C):<br><b>-25 – +60</b>                                           |
| Erittäin liukas sisäpinta:<br><b>kyllä</b>                                               | Mitta-asteikko:<br><b>kyllä</b>                                                          | Väri:<br><b>harmaa</b>                                                                   |

Mittatiedot

|                                  |                         |                             |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>450</b> | Leveys mm<br><b>450</b> | Tilavuus l<br><b>34.425</b> |
| Korkeus mm<br><b>170</b>         | Paino kg<br><b>4.5</b>  |                             |

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 50m - Pipelife

Muut tiedot

|                                          |                                |                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>NO</b>                 | ETIM-luokka<br><b>EC001174</b> | Muutospäivä<br><b>19.03.2024</b>        |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br><b>24</b> | Käyttöyksikkö<br><b>MTR</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>31.10.2014</b> |
| Tullinimike<br><b>3917320090</b>         | Muunnoskerroin<br><b>50</b>    | Sähkönimikkeistö                        |
| UNSPSC-koodi<br><b>43222602</b>          | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                            |
| CE-merkintä                              | M1-merkintä                    | FI-merkintä                             |

Käännöstiedot

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Installation pipe, plastic</b>   | Yleisnimi, Svenska<br><b>Installering rör, plast</b>      |
| Tekninen nimi, English<br><b>PVC TAM 20/14,3 750N 50m</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>PVC TAM 20/14,3 750N 50m</b> |

Logistiikkatiedot

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pakk.koko1<br><b>24</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4<br><b>24</b> |
| Pakk.koko2              | Kuljetusvaarallinen aine |                         |

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 50m - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Pituus (syvyys) mm | Leveys mm | Tilavuus l |
| 1220               | 860       | 1049.2     |
| Korkeus mm         | Paino kg  |            |
| 1000               | 115       |            |

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.