

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 100m - Pipelife

Sähkönumero

11 000 21

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi

Tekninen nimi

PVC TAM 20/14,3 750N 100m

Pitkä tuotenimi

TAM PVC Topspeed asennusputki 20/14,3
750N 100m

GTIN-koodi

9010459139238

Toimittajan tuotekoodi

70000753

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja
suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

PIPELIFE 

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 100m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali: PVC	Halogeeniton: ei	
FR (fire retardant) -versio: kyllä	Taipuisuus: taipuisa	Hylsillä: ei
Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan: keskiluja (luokka 3, 750 N)
Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Iskunkestävyysluokka standardin EN 61386-1 mukaan: keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Pinta-asennus: kyllä
Soveltuu puurakenteeseen: kyllä	Soveltuu onttoon seinään: kyllä	Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus: ei	Soveltuu valuasennukseen: kyllä	Soveltuu ulkoasennukseen: ei
Maakaapeli: ei	Sisähalkaisija (mm): 14,3	Ulkohalkaisija (mm): 20
Käyttölämpötila-alue (°C): -25 – +60	Erittäin liukas sisäpinta: kyllä	Mitta-asteikko: kyllä
Väri: harmaa		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 520	Leveys mm 520	Tilavuus l 62.192
Korkeus mm 230	Paino kg 7	

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 100m - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa NO	ETIM-luokka EC001174	Muutospäivä 19.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 08.07.2015
Tullinimike 3917320090	Muunnoskerroin 100	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 43222602	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation pipe, plastic	Yleisnimi, Svenska Installering rör, plast
Tekninen nimi, English PVC TAM 20/14,3 750N 100m	Tekninen nimi, Svenska TAM PVC 20/14,3 750N 100m

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 9	Pakk.koko3	Pakk.koko4 9
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennusputki muovi - PVC TAM 20/14,3 750N 100m - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1220	880	912.56
Korkeus mm	Paino kg	
850	7	

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.