

Asennusputki muovi Elli - PVC TAM 25/18,15 50m - Pipelife

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

11 000 25 Arkistoitu 08.11.2023

Korvaava tuote

11 000 26

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi Elli

Tekninen nimi

PVC TAM 25/18,15 50m

Pitkä tuotenimi

ASENNUSPUTKI ELLI TAM 25/18,15 750N 50m

GTIN-koodi

9010459139276

Toimittajan tuotekoodi

70000749

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Elli TAM taipuisa sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Elli TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivrakenteeseen. Putkessa on juokseva metrimerkintä. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifiointin ehdot. Tuote on CE-merkitty.



PIPELIFE

Asennusputki muovi Elli - PVC TAM 25/18,15 50m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suoja-putki muovi

Materiaali: PVC	Halogeeniton: ei	
FR (fire retardant) -versio: kyllä	Taipuisuus: taipuisa	Hylsillä: ei
Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä
Pinta-asennus: kyllä	Soveltuu puurakenteeseen: kyllä	Soveltuu onttoon seinään: kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä	Kone- ja järjestelmäasennus: ei	Soveltuu valuasennukseen: kyllä
Soveltuu ulkoasennukseen: ei	Maakaapeli: ei	Sisähalkaisija (mm): 18,15
Ulkohalkaisija (mm): 25	Käyttölämpötila-alue (°C): -25 – +60	Erittäin liukas sisäpinta: ei
Mitta-asteikko: kyllä	Väri: valkoinen	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 540	Leveys mm 540	Tilavuus l 58.32
Korkeus mm 200	Paino kg 1	

Asennusputki muovi Elli - PVC TAM 25/18,15 50m - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001174	Muutospäivä 09.11.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 08.07.2015
Tullinimike 39173200	Muunnoskerroin 50	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 43222602	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation pipe, plastic	Yleisnimi, Svenska Installering rör, plast
Tekninen nimi, English Elli TAM 25/18,15 50m	Tekninen nimi, Svenska Elli TAM 25/18,15 50m

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 20	Pakk.koko3	Pakk.koko4 20
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennusputki muovi Elli - PVC TAM 25/18,15 50m - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1200	1105	1034.28
Korkeus mm	Paino kg	
780	1	

Elli TAM taipuisa sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Elli TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Putkessa on juokseva metrimerkintä. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifiointin ehdot. Tuote on CE-merkitty.