

## Asennusputki muovi - PVC TAM 32/24 750N 25m - Pipelife

Sähkönumero

**11 000 32**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Asennusputki muovi**

Tekninen nimi

**PVC TAM 32/24 750N 25m**

Pitkä tuotenimi

**TAM PVC Topspeed asennusputki 32/24 750N  
25m**

GTIN-koodi

**9010459172631**

Toimittajan tuotekoodi

**70005354**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Pipelife Finland OyPipelife**

Tuoteryhmä

**11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja  
suojaletkut**

ETIM-luokka

**EC001174**

Tuotekuvaus

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

**PIPELIFE** 

Asennusputki muovi - PVC TAM 32/24 750N 25m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suoja-putki muovi

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaali:<br><b>PVC</b>                                                                | Halogeeniton:<br><b>ei</b>                                                               |                                                                                          |
| FR (fire retardant) -versio:<br><b>kyllä</b>                                             | Taipuisuus:<br><b>taipuisa</b>                                                           | Hylsillä:<br><b>ei</b>                                                                   |
| Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>keskiluja (luokka 3 / 2 J)</b> | Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>keskiluja (luokka 3 / 2 J)</b> | Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan:<br><b>keskiluja (luokka 3, 750 N)</b> |
| Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>kyllä</b>                               | Pinta-asennus:<br><b>kyllä</b>                                                           | Soveltuu puurakenteeseen:<br><b>kyllä</b>                                                |
| Soveltuu onttoon seinään:<br><b>kyllä</b>                                                | Soveltuu betonirakenteeseen:<br><b>kyllä</b>                                             | Kone- ja järjestelmäasennus:<br><b>ei</b>                                                |
| Soveltuu valuasennukseen:<br><b>kyllä</b>                                                | Soveltuu ulkoasennukseen:<br><b>ei</b>                                                   | Maakaapeli:<br><b>ei</b>                                                                 |
| Sisähalkaisija (mm):<br><b>24,5</b>                                                      | Ulkohalkaisija (mm):<br><b>32</b>                                                        | Käyttölämpötila-alue (°C):<br><b>-25 – +60</b>                                           |
| Erittäin liukas sisäpinta:<br><b>kyllä</b>                                               | Mitta-asteikko:<br><b>kyllä</b>                                                          | Väri:<br><b>harmaa</b>                                                                   |

Mittatiedot

|                                  |                         |                           |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>550</b> | Leveys mm<br><b>550</b> | Tilavuus l<br><b>60.5</b> |
| Korkeus mm<br><b>200</b>         | Paino kg<br><b>3.4</b>  |                           |

Asennusputki muovi - PVC TAM 32/24 750N 25m - Pipelife

Muut tiedot

|                                          |                                |                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>NO</b>                 | ETIM-luokka<br><b>EC001174</b> | Muutospäivä<br><b>19.03.2024</b>        |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br><b>24</b> | Käyttöyksikkö<br><b>MTR</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>08.07.2015</b> |
| Tullinimike<br><b>3917211090</b>         | Muunnoskerroin<br><b>25</b>    | Sähkönimikkeistö                        |
| UNSPSC-koodi<br><b>43222602</b>          | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                            |
| CE-merkintä                              | M1-merkintä                    | FI-merkintä                             |

Käännöstiedot

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Installation pipe, plastic</b> | Yleisnimi, Svenska<br><b>Installering rör, plast</b>    |
| Tekninen nimi, English<br><b>PVC TAM 32/24 750N 25m</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>PVC TAM 32/24 750N 25m</b> |

Logistiikkatiedot

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pakk.koko1<br><b>15</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4<br><b>15</b> |
| Pakk.koko2              | Kuljetusvaarallinen aine |                         |

## Asennusputki muovi - PVC TAM 32/24 750N 25m - Pipelife

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**1200**

Leveys mm  
**1000**

Tilavuus l  
**1200**

Korkeus mm  
**1000**

Paino kg  
**55**

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

