Asennusputki muovi - HF TAM 25 LS0H/750N - Onnline



Sähkönumero
11 006 02

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusputki muovi

Tekninen nimi
HF TAM 25 LS0H/750N

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi
6410011006023

Toimittajan tuotekoodi
ASQ072

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Onninen OyOnnline

Tuoteryhmä
11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka
EC001174

Tuotekuvaus
- LS0H...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Asennusputki muovi - HF TAM 25 LS0H/750N - Onnline

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali:
polyolefiini

Materiaalin laatu:
polypropeeni

UV:n kestävä:
kyllä

Halogeeniton:
kyllä

FR (fire retandant) -versio:
kyllä

Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva

Hylsyllä:
ei

Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan:
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Iskunkestävyysluokka standardin EN 61386-1 mukaan:
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Uppoasennus:
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä

Soveltuu onttoon seinään:
kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä

Soveltuu valuasennukseen:
kyllä

Soveltuu ulkoasennukseen:
kyllä

Maakaapeli:
kyllä

Sisähalkaisija (mm):
17,5

Ulkohalkaisija (mm):
25

Käyttölämpötila-alue (°C):
-25 – +105

Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä

Väri:
musta

RAL-numero:
9005

Asennusputki muovi - HF TAM 25 LS0H/750N - Onnline

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
580

Leveys mm
580

Tilavuus l
77.372

Korkeus mm
230

Paino kg
4.5

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
BE

ETIM-luokka
EC001174

Muutospäivä
27.12.2022

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
36

Käyttöyksikkö
MTR

Julkaisupäivämäärä
21.08.2014

Tullinimike
39173999

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö

UNSPSC-koodi
40142115

Myyntiyksikkö
MTR

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
FLEXIBLE PLASTIC PIPE

Yleisnimi, Svenska
FLEXRÖR PLASTIC

Tekninen nimi, English
HF TAM 25 LS0H/750N

Tekninen nimi, Svenska
HF TAM 25 LS0H/750N

Asennusputki muovi - HF TAM 25 LS0H/750N - Onnline

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **50**	Pakk.koko3	Pakk.koko4 **1000**
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **600**	Leveys mm **300**	Tilavuus l **36**
Korkeus mm **200**	Paino kg **5**	

- LS0H
- 750N - sopii betoniasennuksiin
- hyvä iskunkestävyys, myös alhaisissa lämpötiloissa
- helppo taivuttaa, taivutussäde 3 x halkaisijan mitta
- luotettavaa Onnline-laatua, täyttää seuraavat direktiivit: EN 61386-1, EN 61386-22 ja EN 60423. HF-direktiivit EN 61034, EN 60754-1 ja EN 60754-2.