

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTAF 16 TYHJÄ - Pipelife

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

11 009 16 Arkistoitu 08.01.2018

Korvaava tuote

11 053 16

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi Elli-Powerflex

Tekninen nimi

ICTAF 16 TYHJÄ

Pitkä tuotenimi

Taipuisa muoviputki

GTIN-koodi

7033735959162

Toimittajan tuotekoodi

595916

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Pohjoismaisiin asennusolosuhteisiin: -25 – +90 astetta · Valmistetaan joustavasta polypropeenillä (PP) muovista · Lujuusluokka 3, rengasjäykkyys 750kN, EN 3442 · Kaapeleina korkealuokkaiset, testatut ja hyväksytyt kaapelit · Tuotteessa metrimerkinnot



PIPELIFE

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTAF 16 TYHJÄ - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali: polypropeeni	Halogeeniton: kyllä	
FR (fire retardant) -versio: kyllä	Taipuisuus: taipuisa	Hylsillä: ei
Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä
Pinta-asennus: kyllä	Soveltuu puurakenteeseen: kyllä	Soveltuu onttoon seinään: kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä	Kone- ja järjestelmäasennus: ei	Soveltuu ulkoasennukseen: ei
Maakaapeli: ei	Ulkohalkaisija (mm): 16	Käyttölämpötila-alue (°C): -25 – +90
Erittäin liukas sisäpinta: ei	Väri: harmaa	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 75	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg	

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTAF 16 TYHJÄ - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001174	Muutospäivä 20.01.2022
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 08.07.2015
Tullinimike 39173200	Muunnoskerroin 100	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 43222602	Myyntiyksikkö BE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Protection pipe	Yleisnimi, Svenska Skyddsrör
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4 288
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTAF 16 TYHJÄ - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
1000	16	33.75
Korkeus mm	Paino kg	
16	55	

Pohjoismaisiin asennusolosuhteisiin: -25 – +90 astetta · Valmistetaan joustavasta polypropeenillä (PP) muovista · Lujusluokka 3, rengasjäykkyys 750kN, EN 3442 · Kaapeleina korkealuokkaiset, testatut ja hyväksytyt kaapelit · Tuotteessa metrimerkinnot