Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTA 20 TYHJÄ silicon - Pipelife

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
11 009 20 Arkistoitu 08.01.2018

Korvaava tuote
11 053 20

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusputki muovi Elli-Powerflex

Tekninen nimi
ICTA 20 TYHJÄ silicon

Pitkä tuotenimi
20 mm taipuisaputki liukastettu sisäosa

GTIN-koodi
7033735959209

Toimittajan tuotekoodi
595920

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä
11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka
EC001174

Tuotekuvaus
Pohjoismaisiin asennusolosuhteisiin: -25 – +90 astetta · Valmistetaan joustavasta polypropeeni (PP) muovista · Lujuusluokka 3, rengasjäykkyys 750N, EN 3442 · Kaapeleina korkealuokkaiset, testatut ja hyväksytyt kaapelit · Tuotteessa metrimerkinnät

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTA 20 TYHJÄ silicon - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali:
polypropeeni

Halogeeniton:
kyllä

FR (fire retandant) -versio:
kyllä

Taipuisuus:
taipuisa

Hylsyllä:
ei

Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä

Soveltuu onttoon seinään:
kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:
ei

Soveltuu ulkoasennukseen:
ei

Maakaapeli:
ei

Ulkohalkaisija (mm):
20

Käyttölämpötila-alue (°C):
-25 – +90

Erittäin liukas sisäpinta:
ei

Väri:
harmaa

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
6000

Leveys mm
110

Tilavuus l
72.6

Korkeus mm
110

Paino kg
13.15

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTA 20 TYHJÄ silicon - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
39173200

UNSPSC-koodi
43222602

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001174

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
100

Myyntiyksikkö
BE

M1-merkintä

Muutospäivä
20.01.2022

Julkaisupäivämäärä
09.05.2016

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Protection pipe

Tekninen nimi, English
FLEX 20mm+ SILICON

Yleisnimi, Svenska
Skyddsrör

Tekninen nimi, Svenska
rör 20 mm + SILICON

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
174

Asennusputki muovi Elli-Powerflex - ICTA 20 TYHJÄ silicon - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **1000**	Leveys mm **20**	Tilavuus l **72.6**
Korkeus mm **20**	Paino kg **13.15**	

Pohjoismaisiin asennusolosuhteisiin: -25 – +90 astetta · Valmistetaan joustavasta polypropeeni (PP) muovista · Lujuusluokka 3, rengasjäykkyys 750N, EN 3442 · Kaapeleina korkealuokkaiset, testatut ja hyväksytyt kaapelit · Tuotteessa metrimerkinnät