Asennusputki muovi Elli - PVC JM 16/13,70 2,5m Topspeed - Pipelife

Sähkönumero
11 010 16



Yleisnimi ja tuotesarja
Asennusputki muovi Elli

Tekninen nimi
PVC JM 16/13,70 2,5m Topspeed

Pitkä tuotenimi
ASENNUSPUTKI ELLI JM TOPSPEED 16/13,7 750N 2,5m

GTIN-koodi
9010459139146

Toimittajan tuotekoodi
70000762

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä
11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka
EC001174

Tuotekuvaus
Elli JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. Elli JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N. Elli JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifioinnin ehdot. Tuote on CE-merkitty.

Asennusputki muovi Elli - PVC JM 16/13,70 2,5m Topspeed - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali:
PVC

Halogeeniton:
ei

FR (fire retandant) -versio:
kyllä

Taipuisuus:
jäykkä

Hylsyllä:
ei

Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä):
keskiluja (luokka 3 / 2 J)

Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pinta-asennus:
kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä

Soveltuu onttoon seinään:
kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:
ei

Soveltuu valuasennukseen:
kyllä

Soveltuu ulkoasennukseen:
ei

Maakaapeli:
ei

Sisähalkaisija (mm):
13,7

Ulkohalkaisija (mm):
16

Käyttölämpötila-alue (°C):
-25 – +60

Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä

Mitta-asteikko:
ei

Väri:
valkoinen

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
2500

Leveys mm
16

Tilavuus l
0.64

Korkeus mm
16

Paino kg
0.208

Asennusputki muovi Elli - PVC JM 16/13,70 2,5m Topspeed - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
39172310

UNSPSC-koodi
43222602

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001174

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
2.5

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
27.03.2024

Julkaisupäivämäärä
09.05.2016

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation pipe, plastic

Tekninen nimi, English
Elli JM 16/13,70 100m Topspeed

Yleisnimi, Svenska
Installering rör, plast

Tekninen nimi, Svenska
Elli JM 16/13,70 100m Topspeed

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
40

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
1200

Asennusputki muovi Elli - PVC JM 16/13,70 2,5m Topspeed - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **2500**	Leveys mm **1**	Tilavuus l **0.003**
Korkeus mm **1**	Paino kg **1**	

Elli JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. Elli JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N. Elli JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifioinnin ehdot. Tuote on CE-merkitty.

