

Asennusputki muovi - PVC JM LF 50mm 750N 2,5m - Pipelife

Sähkönumero

11 010 50

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi

Tekninen nimi

PVC JM LF 50mm 750N 2,5m

Pitkä tuotenimi

PVC JM LF asennusputki 50mm 2,5m

GTIN-koodi

9010459172907

Toimittajan tuotekoodi

70005381

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä

11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

PVC JM LF jäykkä sähköasennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N.

**PIPELIFE** 

Asennusputki muovi - PVC JM LF 50mm 750N 2,5m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suoja-putki muovi

Materiaali: PVC	Halogeeniton: ei	
FR (fire retardant) -versio: kyllä	Taipuisuus: jäykkä	Hylsillä: ei
Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J)	Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä
Pinta-asennus: kyllä	Soveltuu puurakenteeseen: kyllä	Soveltuu onttoon seinään: kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä	Kone- ja järjestelmäasennus: ei	Soveltuu valuasennukseen: kyllä
Soveltuu ulkoasennukseen: ei	Maakaapeli: ei	Sisähalkaisija (mm): 44,3
Ulkohalkaisija (mm): 50	Käyttölämpötila-alue (°C): -25 – +60	Erittäin liukas sisäpinta: ei
Mitta-asteikko: ei	Väri: valkoinen	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 2500	Leveys mm 50	Tilavuus l 6.25
Korkeus mm 50	Paino kg 2.2	

Asennusputki muovi - PVC JM LF 50mm 750N 2,5m - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC001174	Muutospäivä 08.04.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 15.06.1999
Tullinimike 39172310	Muunnoskerroin 2.5	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 43222602	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation pipe, plastic	Yleisnimi, Svenska Installering rör, plast
Tekninen nimi, English PVC JM LF 50mm 750N 2,5m	Tekninen nimi, Svenska PVC JM LF 50mm 750N 2,5m

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 196	Pakk.koko3	Pakk.koko4 196
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennusputki muovi - PVC JM LF 50mm 750N 2,5m - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
2500	1060	1735.75
Korkeus mm	Paino kg	
655	217	

PVC JM LF jäykkä sähköasennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N.