

Asennuslista OptiLine - OL mini 1220BT PVC valk - Schneider Electric

Sähkönumero

14 008 04

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennuslista OptiLine

Tekninen nimi

OL mini 1220BT PVC valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 1220 tarralla PVC
valkoinen RAL 9010**

GTIN-koodi

3606480310805

Toimittajan tuotekoodi

ISM14125

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000059

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Asennuslista OptiLine - OL mini 1220BT PVC valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000059 - Asennuskanava

Korkeus (mm): 20	Leveys (mm): 12	
Pituus (mm): 2100	Käytettävä poikkipinta (mm²): 148	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: PVC	Halogeeniton: ei	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Väri: valkoinen	Läpinäkyvä: ei
RAL-numero: 9010	Kiinteiden paneelien määrä: 0	Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi	Kannen muoto: irtonainen	Kaapelidikkeillä: ei
Suojakalvolla: ei	Kanavan jatkokappaleilla: ei	Toimitus rullalla: ei
Läpilyöntiaihio: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 2100	Leveys mm 20	Tilavuus l 0.504
Korkeus mm 12	Paino kg	

Asennuslista OptiLine - OL mini 1220BT PVC valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa GB	ETIM-luokka EC000059	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1201
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation trunking	Yleisnimi, Svenska Minikanal
Tekninen nimi, English 12x20 1 comp white PVC w tape	Tekninen nimi, Svenska OL mini - 1220BT PVC vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 42	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 1080	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennuslista OptiLine - OL mini 1220BT PVC valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
2115

Leveys mm
130

Tilavuus l
13.748

Korkeus mm
50

Paino kg
2.18

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

Asennuslista OptiLine - OL mini 1220BT PVC valk - Schneider
Electric

