Asennuslista OptiLine - OL mini 1230 PVC valk - Schneider Electric

Sähkönumero
14 008 06

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennuslista OptiLine

Tekninen nimi
OL mini 1230 PVC valk

Pitkä tuotenimi
Optiline minikanava 1230 PVC valkoinen RAL 9010

GTIN-koodi
3606480310911

Toimittajan tuotekoodi
ISM14200

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
14 Kaapelitiet

ETIM-luokka
EC000059

Tuotekuvaus
OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Asennuslista OptiLine - OL mini 1230 PVC valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000059 - Asennuskanava

Korkeus (mm):
30

Leveys (mm):
12

Pituus (mm):
2100

Käytettävä poikkipinta (mm²):
230

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
PVC

Halogeeniton:
ei

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei

Väri:
valkoinen

Läpinäkyvä:
ei

RAL-numero:
9010

Kiinteiden paneelien määrä:
1

Liitettävien paneelien lukumäärä:
0

Kiinnitystapa:
pohjareiät

Kannen muoto:
irtonainen

Kaapelipidikkeillä:
ei

Suojakalvolla:
ei

Kanavan jatkokappaleilla:
ei

Toimitus rullalla:
ei

Läpilyöntiaihio:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
2100

Leveys mm
30

Tilavuus l
0.756

Korkeus mm
12

Paino kg

Asennuslista OptiLine - OL mini 1230 PVC valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
GB

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
3925902000

UNSPSC-koodi
39121200

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000059

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
MTR

M1-merkintä

Muutospäivä
26.03.2024

Julkaisupäivämäärä
27.06.2005

Sähkönimikkeistö
S1201

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation trunking

Tekninen nimi, English
12x30 2 comp white PVC

Yleisnimi, Svenska
Minikanal

Tekninen nimi, Svenska
OL mini - 1230 PVC vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
42

Pakk.koko2
900

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Asennuslista OptiLine - OL mini 1230 PVC valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **2115**	Leveys mm **122**	Tilavuus l **18.062**
Korkeus mm **70**	Paino kg **3.36**	

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40

Varusteet:
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

Asennuslista OptiLine - OL mini 1230 PVC valk - Schneider Electric

