

Asennuslista OptiLine - OL mini 1820 PVC valk - Schneider Electric

Sähkönumero

14 008 08

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennuslista OptiLine

Tekninen nimi

OL mini 1820 PVC valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 18x20 PVC reiät
kiinnitysruuveille valkoinen**

GTIN-koodi

3606480310980

Toimittajan tuotekoodi

ISM14300

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000059

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Asennuslista OptiLine - OL mini 1820 PVC valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000059 - Asennuskanava

Korkeus (mm): 20	Leveys (mm): 18	
Pituus (mm): 2100	Käytettävä poikkipinta (mm²): 246	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: PVC	Halogeeniton: ei	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Väri: valkoinen	Läpinäkyvä: ei
RAL-numero: 9010	Kiinteiden paneelien määrä: 0	Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
Kiinnitystapa: pohjareiät	Kannen muoto: irtonainen	Kaapelidikkeillä: ei
Suojakalvolla: ei	Kanavan jatkokappaleilla: ei	Toimitus rullalla: ei
Läpilyöntiaihio: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 2100	Leveys mm 20	Tilavuus l 0.756
Korkeus mm 18	Paino kg	

Asennuslista OptiLine - OL mini 1820 PVC valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa GB	ETIM-luokka EC000059	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1201
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation trunking	Yleisnimi, Svenska Minikanal
Tekninen nimi, English 18x20 1 comp white PVC	Tekninen nimi, Svenska OL mini - 1820 PVC vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 42	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 720	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennuslista OptiLine - OL mini 1820 PVC valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
2115

Leveys mm
176

Tilavuus l
18.612

Korkeus mm
50

Paino kg
3.457

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia

Asennuslista OptiLine - OL mini 1820 PVC valk - Schneider
Electric

