

Asennuslista OptiLine - OL mini 18x35 PVC VAL - Schneider Electric

Sähkönumero
14 008 12

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennuslista OptiLine

Tekninen nimi
OL mini 18x35 PVC VAL

Pitkä tuotenimi
**OptiLine minikanava 18x35 PVC valkoinen RAL
9010 18x35x2100mm**

GTIN-koodi
3606480311161

Toimittajan tuotekoodi
ISM14400

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä
14 Kaapelitiet

ETIM-luokka
EC000059

Tuotekuvaus
OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Asennuslista OptiLine - OL mini 18x35 PVC VAL - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000059 - Asennuskanava

Korkeus (mm): 35	Leveys (mm): 18	
Pituus (mm): 2100	Käytettävä poikkipinta (mm ²): 402	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: PVC	Halogeeniton: ei	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Väri: valkoinen	Läpinäkyvä: ei
RAL-numero: 9010	Kiinteiden paneelien määrä: 1	Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
Kiinnitystapa: pohjareiät	Kannen muoto: irtonainen	Kaapelidikkeillä: ei
Suojakalvolla: ei	Kanavan jatkokappaleilla: ei	Toimitus rullalla: ei
Läpilyöntiaihio: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 2100	Leveys mm 18	Tilavuus l 1.323
Korkeus mm 35	Paino kg	

Asennuslista OptiLine - OL mini 18x35 PVC VAL - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUUAlkuperämaa
GBTakuuaika (kk) (tuotetakuu)
18Tullinimike
3925902000UNSPSC-koodi
39121200

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000059Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
12.09.2024Julkaisupäivämäärä
27.06.2005Sähkönimikkeistö
S1201

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation trunkingTekninen nimi, English
18x35 2 comp white PVCYleisnimi, Svenska
MinikanalTekninen nimi, Svenska
OL mini - 1835 PVC vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
20Pakk.koko2
480

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Asennuslista OptiLine - OL mini 18x35 PVC VAL - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
2115

Leveys mm
180

Tilavuus l
31.598

Korkeus mm
83

Paino kg
5.838

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu johtokanavasarja.

Suureen valikoimaan kuuluu kuusi kanavakokoa ja runsaasti varusteita eri materiaaleilla ja väreillä..

Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.

PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät asennusruuveille.

Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös pitävällä kiinnitystarralla varustettuina sisäten myös reijät asennusruuveille.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointiluokka: IP40

Varusteet

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. sisäkulmia, ulkokulmia, haaroitusosia, päätyjä jne.

Toimituspituudet

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit

Johtokanavan pohja ja kansi:

- Alumiini (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
- Lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010, musta RAL 9005)
- Halogeeniton PC/ABS (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)

Varusteet:

- Halogeenitonta PC/ABS-muovia

Asennuslista OptiLine - OL mini 18x35 PVC VAL - Schneider
Electric

RAL 9003 on Exxact valkoinen

