

Asennuslista OptiLine - OL mini 1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Sähkönumero
14 008 18

Yleisnimi ja tuotesarja
Asennuslista OptiLine

Tekninen nimi
OL mini 1835 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi
**Optiline minikanava 1835 halogeenivapaa
PC/ABS valk RAL 9010**

GTIN-koodi
3606480311253

Toimittajan tuotekoodi
ISM14430

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä
14 Kaapelitiet

ETIM-luokka
EC000059

Tuotekuvaus
OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Asennuslista OptiLine - OL mini 1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000059 - Asennuskanava

Korkeus (mm): 35	Leveys (mm): 18	
Pituus (mm): 2100	Käytettävä poikkipinta (mm²): 402	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: muu	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Väri: valkoinen	Läpinäkyvä: ei
RAL-numero: 9010	Kiinteiden paneelien määrä: 1	Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
Kiinnitystapa: pohjareiät	Kannen muoto: irtonainen	Kaapelidikkeillä: ei
Suojakalvolla: ei	Kanavan jatkokappaleilla: ei	Toimitus rullalla: ei
Läpilyöntiaihio: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 2100	Leveys mm 18	Tilavuus l 1.323
Korkeus mm 35	Paino kg 0.246	

Asennuslista OptiLine - OL mini 1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa GB	ETIM-luokka EC000059	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1201
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Installation trunking	Yleisnimi, Svenska Minikanal
Tekninen nimi, English 18x35 2 comp white PC/ABS	Tekninen nimi, Svenska OL mini - 1835 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 480	Kuljetusvaarallinen aine	

Asennuslista OptiLine - OL mini 1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
2100

Leveys mm
18

Tilavuus l
1.323

Korkeus mm
35

Paino kg
0.246

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

Asennuslista OptiLine - OL mini 1835 PC/ABS valk - Schneider
Electric

