

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Sähkönumero

14 008 26

Yleisnimi ja tuotesarja

Sisäkulma OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - IH1835 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 1835 sisäkulma PC/ABS
valk RAL 9010**

GTIN-koodi

3606480311178

Toimittajan tuotekoodi

ISM14401

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000862

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000862 - Asennuskanavan sisäkulma

Korkeus (mm): 37	Leveys (mm): 45	
Malli / Tyyppi: valettu huppu	Kulma (°): 90	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: muu	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Kiinnitystapa: napsautettava	Väri: puhtaanvalkoinen
RAL-numero: 9010	Suojakalvolla: ei	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 45	Tilavuus l
Korkeus mm 37	Paino kg	

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000862	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925908000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1202
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Internal corner	Yleisnimi, Svenska Innerhörn
Tekninen nimi, English 18x35 Internal corner white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - IH1835 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 300	Kuljetusvaarallinen aine	

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
291	175	2.292
Korkeus mm	Paino kg	
45	0.078	

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

