

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

14 008 30 Arkistoitu 24.01.2024

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Sisäkulma OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - IH2560 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi

Optiline minikanava 2560 sisäkulma PC/ABS valk RAL 9010

GTIN-koodi

3606480311444

Toimittajan tuotekoodi

ISM14601

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000862

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000862 - Asennuskanavan sisäkulma

Korkeus (mm): 62	Leveys (mm): 53	
Malli / Tyyppi: valettu huppu	Kulma (°): 90	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: muu	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Kiinnitystapa: napsautettava	Väri: puhtaanvalkoinen
RAL-numero: 9010	Suojakalvolla: ei	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 53	Leveys mm 53	Tilavuus l 0.174
Korkeus mm 62	Paino kg 0.014	

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000862	Muutospäivä 25.01.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1202
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Internal corner	Yleisnimi, Svenska Innerhörn
Tekninen nimi, English 25x60 Internal corner white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - IH2560 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 300	Kuljetusvaarallinen aine	

Sisäkulma OptiLine - OL mini - IH2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
358

Leveys mm
200

Tilavuus l
4.439

Korkeus mm
62

Paino kg
0.146

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosaiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

