

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS1230 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

14 008 34 Arkistoitu 05.10.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Kulmakappale OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - LS1230 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 1230 kulmakappale
PC/ABS valk RAL 9010**

GTIN-koodi

3606480310942

Toimittajan tuotekoodi

ISM14203

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000864

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS1230 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000864 - Asennuskanavan tasokulma

Korkeus (mm): 12	Leveys (mm): 50	
Malli / Tyyppi: valettu huppu	Kulma (°): 90	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: muu	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Väri: puhtaanvalkoinen	RAL-numero: 9010
Suojakalvolla: ei	Kiinnitystapa: napsautettava	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 50	Tilavuus l
Korkeus mm 12	Paino kg	

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS1230 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000864	Muutospäivä 06.10.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925908000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1102, S1202, S1402
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Corner piece	Yleisnimi, Svenska Hörn
Tekninen nimi, English 12x30 Bend 90 degr. white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - LS1230 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 400	Kuljetusvaarallinen aine	

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS1230 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
204

Leveys mm
175

Tilavuus l
1.785

Korkeus mm
50

Paino kg
0.056

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosaiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.