Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
14 008 42 Arkistoitu 08.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Kulmakappale OptiLine

Tekninen nimi
OL mini - LS2560 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi
Optiline minikanava 2560 kulmakappale PC/ABS valk RAL 9010

GTIN-koodi
3606480311468

Toimittajan tuotekoodi
ISM14603

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
14 Kaapelitiet

ETIM-luokka
EC000864

Tuotekuvaus
OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000864 - Asennuskanavan tasokulma

Korkeus (mm):
24

Leveys (mm):
80

Malli / Tyyppi:
valettu huppu

Kulma (°):
90

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
muu

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei

Väri:
puhtaanvalkoinen

RAL-numero:
9010

Suojakalvolla:
ei

Kiinnitystapa:
napsautettava

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm
80

Tilavuus l

Korkeus mm
24

Paino kg

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
SE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
3925902000

UNSPSC-koodi
39121200

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000864

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
09.11.2023

Julkaisupäivämäärä
27.06.2005

Sähkönimikkeistö
S1102, S1202, S1402

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Corner piece

Tekninen nimi, English
25x60 Bend 90 degr. white

Yleisnimi, Svenska
Hörn

Tekninen nimi, Svenska
OL mini - LS2560 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
10

Pakk.koko2
300

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Kulmakappale OptiLine - OL mini - LS2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **358**	Leveys mm **200**	Tilavuus l **5.728**
Korkeus mm **80**	Paino kg **0.178**	

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40

Varusteet:
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.