

Kavennuskappale OptiLine - OL mini - AS2560/1835 valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

14 008 50 Arkistoitu 24.01.2024

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Kavennuskappale OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - AS2560/1835 valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 2560/1835
haaroituskappale PC/ABS valk RAL 9010**

GTIN-koodi

3606480311505

Toimittajan tuotekoodi

ISM14607

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000865

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On

Schneider
Electric

Kavennuskappale OptiLine - OL mini - AS2560/1835 valk -
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000865 - Asennuskanavan T-kappale

Korkeus (mm): 79	Leveys (mm): 65	
Lähtökorkeus (mm): 18	Lähdön leveys (mm): 35	Malli / Tyyppi: valettu huppu
Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: muu	Halogeeniton: kyllä
Pinnan suojaus: käsittelemätön	Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Kiinnitystapa: napsautettava
Väri: puhtaanvalkoinen	RAL-numero: 9010	Suojakalvolla: ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 60	Tilavuus l
Korkeus mm 25	Paino kg	

Kavennuskappale OptiLine - OL mini - AS2560/1835 valk -
Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000865	Muutospäivä 25.01.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1102
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Width-reduction piece	Yleisnimi, Svenska Förminskningsstycke
Tekninen nimi, English 18x35-25x60 Branching p white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - AS2560/1835 vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 300	Kuljetusvaarallinen aine	

Kavennuskappale OptiLine - OL mini - AS2560/1835 valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
358

Leveys mm
200

Tilavuus l
4.654

Korkeus mm
65

Paino kg
0.137

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosaiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

