Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1820 PC/ABS valk - Schneider Electric

Sähkönumero
14 008 56

Yleisnimi ja tuotesarja
Päätykappale OptiLine

Tekninen nimi
OL mini - ES1820 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi
Optiline minikanava 1820 päätykappale PC/ABS valk RAL 9010

GTIN-koodi
3606480311024

Toimittajan tuotekoodi
ISM14304

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
14 Kaapelitiet

ETIM-luokka
EC000866

Tuotekuvaus
OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1820 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000866 - Asennuskanavan pääty

Korkeus (mm):
22

Leveys (mm):
15

Malli / Tyyppi:
vasen/oikea

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
muu

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei

Kiinnitystapa:
napsautettava

Väri:
puhtaanvalkoinen

RAL-numero:
9010

Suojakalvolla:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
19

Leveys mm
15

Tilavuus l
0.006

Korkeus mm
22

Paino kg
0.002

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1820 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
3925902000

UNSPSC-koodi
39121200

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000866

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
26.03.2024

Julkaisupäivämäärä
27.06.2005

Sähkönimikkeistö
S1202

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Stop end

Tekninen nimi, English
18x20 Stop end white

Yleisnimi, Svenska
Ändstycke

Tekninen nimi, Svenska
OL mini - ES1820 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
10

Pakk.koko2
500

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1820 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **204**	Leveys mm **175**	Tilavuus l **0.785**
Korkeus mm **22**	Paino kg **0.023**	

OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40

Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1820 PC/ABS valk - Schneider Electric

