

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Sähkönumero

14 008 58

Yleisnimi ja tuotesarja

Päätykappale OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - ES1835 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 1835 päätykappale
PC/ABS valk RAL 9010**

GTIN-koodi

3606480311208

Toimittajan tuotekoodi

ISM14404

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000866

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1835 PC/ABS valk -
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000866 - Asennuskanavan pääty

Korkeus (mm): 37	Leveys (mm): 15	
Malli / Tyyppi: vasen/oikea	Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: muu
Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei
Kiinnitystapa: napsautettava	Väri: puhtaanvalkoinen	RAL-numero: 9010
Suojakalvolla: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 19	Leveys mm 15	Tilavuus l 0.011
Korkeus mm 37	Paino kg 0.002	

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1835 PC/ABS valk -
Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000866	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1202
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Stop end	Yleisnimi, Svenska Ändstycke
Tekninen nimi, English 18x35 Stop end white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - ES1835 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 500	Kuljetusvaarallinen aine	

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1835 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
204

Leveys mm
175

Tilavuus l
1.321

Korkeus mm
37

Paino kg
0.023

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1835 PC/ABS valk -
Schneider Electric

