Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1845 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
14 008 60 Arkistoitu 08.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Päätykappale OptiLine

Tekninen nimi
OL mini - ES1845 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi
Optiline minikanava 1845 päätykappale PC/ABS valk RAL 9010

GTIN-koodi
3606480311390

Toimittajan tuotekoodi
ISM14504

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
14 Kaapelitiet

ETIM-luokka
EC000866

Tuotekuvaus
OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1845 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000866 - Asennuskanavan pääty

Korkeus (mm):
47

Leveys (mm):
15

Malli / Tyyppi:
vasen/oikea

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
muu

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei

Kiinnitystapa:
napsautettava

Väri:
puhtaanvalkoinen

RAL-numero:
9010

Suojakalvolla:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm
15

Tilavuus l

Korkeus mm
47

Paino kg

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1845 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
3925902000

UNSPSC-koodi
39121200

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000866

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
09.11.2023

Julkaisupäivämäärä
27.06.2005

Sähkönimikkeistö
S1202

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Stop end

Tekninen nimi, English
18x45 Stop end white

Yleisnimi, Svenska
Ändstycke

Tekninen nimi, Svenska
OL mini - ES1845 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
10

Pakk.koko2
500

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES1845 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **204**	Leveys mm **175**	Tilavuus l **1.678**
Korkeus mm **47**	Paino kg **0.031**	

OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40

Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia

