

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Sähkönumero

14 008 62

Yleisnimi ja tuotesarja

Päätykappale OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - ES2560 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi

**Optiline minikanava 2560 päätykappale
PC/ABS valk RAL 9010**

GTIN-koodi

3606480311475

Toimittajan tuotekoodi

ISM14604

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet

ETIM-luokka

EC000866

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES2560 PC/ABS valk -
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000866 - Asennuskanavan pääty

Korkeus (mm): 62	Leveys (mm): 17	
Malli / Tyyppi: vasen/oikea	Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: muu
Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei
Kiinnitystapa: napsautettava	Väri: puhtaanvalkoinen	RAL-numero: 9010
Suojakalvolla: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 17	Tilavuus l
Korkeus mm 62	Paino kg	

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES2560 PC/ABS valk -
Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000866	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925902000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1202
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Stop end	Yleisnimi, Svenska Ändstycke
Tekninen nimi, English 25x60 Stop end white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - ES2560 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 500	Kuljetusvaarallinen aine	

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES2560 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
204

Leveys mm
175

Tilavuus l
2.213

Korkeus mm
62

Paino kg
0.048

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosaiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

Päätykappale OptiLine - OL mini - ES2560 PC/ABS valk -
Schneider Electric

