
Liitäntärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
16 000 18 Arkistoitu 22.08.2017

Korvaava tuote
34 480 98

Yleisnimi ja tuotesarja
Liitäntärasia Canalis

Tekninen nimi
ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M

Pitkä tuotenimi
10 A 1-vaihe virran ulosotto L3

GTIN-koodi
3606480002137

Toimittajan tuotekoodi
KBC10DCS301

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
16 Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat

ETIM-luokka
EC000008

Tuotekuvaus
Canalis KB jakelukiskojärjestelmä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Liitäntärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000008 - Virtakiskon ulosottoyksikkö

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2

Napojen lukumäärä:
5

Nimellisvirta AC 50 Hz (A):
10

Nimellisjännite AC 50 Hz (V):
230 – 400

Vaihevalinta:
kyllä

Säädettävissä:
ei

Virranottimen tyyppi:
putki

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0

Muiden pistorasioiden määrä:
0

Pistorasioiden tyyppi:
muu

Väri:
valkoinen

RAL-numero:
9001

Kotelointiluokka (IP):
IP55

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
50

Leveys mm
60

Tilavuus l
0.15

Korkeus mm
50

Paino kg
0.115

Liitäntärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M - Schneider Electric

Muut tiedot

Alkuperämaa **FR**	ETIM-luokka **EC000008**	Muutospäivä **14.02.2022**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **11.08.2009**
Tullinimike **85369010**	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi **39121303**	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Connection box**	Yleisnimi, Svenska **Fördelningsdosa**
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 **960**	Kuljetusvaarallinen aine	

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon.