

Liitántärasia Canalis - VIRRANOTTO 16A ILMAN KAAP. - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero

16 000 19 Arkistoitu 22.08.2017

Life Is On

Schneider
Electric

Korvaava tuote

34 480 99

Yleisnimi ja tuotesarja

Liitántärasia Canalis

Tekninen nimi

VIRRANOTTO 16A ILMAN KAAP.

Pitkä tuotenimi

16 A virran ulosotto vaihevalinnalla

GTIN-koodi

3606480002229

Toimittajan tuotekoodi

KBC16DCB21

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider
Electric

Tuoteryhmä

16 Pinnalliset jako- ja liitántärasiat

ETIM-luokka

EC000008

Tuotekuvaus

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Liitäntärasia Canalis - VIRRANOTTO 16A ILMAN KAAP. - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000008 - Virtakiskon ulosottoyksikkö

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):	Napojen lukumäärä:	
2	5	
Nimellisvirta AC 50 Hz (A):	Nimellisjännite AC 50 Hz (V):	Vaihevalinta:
16	230 – 400	kyllä
Säädettävissä:	Virranottimen tyyppi:	Voimapistorasioden (CEE) määrä:
kyllä	putken sisääntulo	0
Muiden pistorasioden määrä:	Pistorasioden tyyppi:	Väri:
0	muu	valkoinen
RAL-numero:	Kotelointiluokka (IP):	
9001	IP55	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
65	140	0.501
Korkeus mm	Paino kg	
55	0.102	

Liitántärasia Canalis - VIRRANOTTO 16A ILMAN KAAP. - Schneider Electric

Muut tiedot

Alkuperämaa FR	ETIM-luokka EC000008	Muutospäivä 14.02.2022
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.08.2009
Tullinimike 85369010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39121303	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Connection box	Yleisnimi, Svenska Fördelningsdosa
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 700	Kuljetusvaarallinen aine	

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä
Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon.