

Jakorasia - AP6, 60x60mm, valkoinen HF - ABB Smart Buildings

Sähkönumero

16 020 06

Yleisnimi ja tuotesarja

Jakorasia

Tekninen nimi

AP6, 60x60mm, valkoinen HF

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

6410016020062

Toimittajan tuotekoodi

AP6

Toimittajan tuotekoodi 2

2TKA140006G1

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Smart Buildings

Tuoteryhmä

16 Pinnalliset jako- ja liitántärsiat

ETIM-luokka

EC002600

Tuotekuvaus

Pintarasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Jakorasia - AP6, 60x60mm, valkoinen HF - ABB Smart Buildings

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002600 - Jako-/kojerasia pinta-asennukseen

Muoto: neliö	Asennustapa: yleiskäyttöinen	
Maa-asennus: ei	Vedenalainen asennus: ei	Läpivienti takana: kyllä
Pituus (mm): 60	Leveys (mm): 60	Syvyys (mm): 60
Laajennettavissa: ei	Läpivientien lukumäärä: 8	Materiaali: muu
Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön	Suojakansi (ominaisuus ei enää käytössä): läpinäkymätön
Väri: valkoinen	Kotelointiluokka (IP): IP20	Kannen muoto: sileä kansi
Läpinäkyvä kansi: ei	Suojavaruste: ruuvattu	Valutiivis: ei
Sisältää valukomponentin: ei	Sinetöitävissä: ei	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 230
Suojauksella: ei	Säänkestävä: ei	Käyttölämpötila (°C): -15 – +60
Räjähdytestattu versio: ei		

Jakorasia - AP6, 60x60mm, valkoinen HF - ABB Smart Buildings

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**

Alkuperämaa EE	ETIM-luokka EC002600	Muutospäivä 22.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.1998
Tullinimike 85366990	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39121303	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Junction box	Yleisnimi, Svenska Kopplingsdosa
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3 100	Pakk.koko4 3600
Pakk.koko2 100	Kuljetusvaarallinen aine	

Jakorasia - AP6, 60x60mm, valkoinen HF - ABB Smart Buildings

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
275Leveys mm
21Tilavuus l
2.31Korkeus mm
400Paino kg
0.426

Pintarasiat

Jakorasian liitinosa on 5-napainen. Max. johdinmäärä/liitin 4 x 2,5 mm² tai 6 x 1,5 mm². Rasiassa on 6 kpl sivuaihioita ja 2 kpl pohja-aihioita. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

