

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR6.4+PE 100x100x50 - Pistesarjat

Sähkönumero
16 034 54

Yleisnimi ja tuotesarja
Jakorasia E90 E90 PYRO

Tekninen nimi
Hotfix® 4xKR6.4+PE 100x100x50

Pitkä tuotenimi
**Hotfix® palojakorasia E90 4xKR6.4+PE
100x100x50**

GTIN-koodi
6410016034540

Toimittajan tuotekoodi
PYRO101046H

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Pistesarjat OyPistesarjat

Tuoteryhmä
16 Pinnalliset jako- ja liitántärsiat

ETIM-luokka
EC002600

Tuotekuvaus
PYRO Hotfix Palojakorasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR6.4+PE 100x100x50 - Pistesarjat

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002600 - Jako-/kojerasia pinta-asennukseen

Suurin poikkipinta-ala (mm²): 6	Varusteena: kannatinkisko	
Muoto: neliö	Asennustapa: seinä-/kattoasennus	Maa-asennus: ei
Vedenalainen asennus: ei	Sopii putken halkaisijalle: 25 mm	Läpivienti takana: kyllä
Pituus (mm): 100	Leveys (mm): 100	Syvyys (mm): 53,5
Laajennettavissa: ei	Läpivientien lukumäärä: 10	Kotelon läpivienti: kalvoläpivienti
Materiaali: muovi	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Väri: oranssi	Kotelointiluokka (IP): IP65	Kannen muoto: sileä kansi
Läpinäkyvä kansi: ei	Suojavaruste: ruuvattu	Valutiivis: ei
Sisältää valukomponentin: ei	Sinetöitävissä: kyllä	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 750
Järjestelmän paloluokka: E 90	Suojauksella: ei	Säänkestävä: ei
Käyttölämpötila (°C): -25 – +40	Räjähdystestattu versio: ei	EX-luokka, kaasu: ei ole
EX-luokka, pöly: ei ole		

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR6.4+PE 100x100x50 - Pistesarjat

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**

Alkuperämaa	ETIM-luokka EC002600	Muutospäivä 08.05.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 13.10.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Junction box E90	Yleisnimi, Svenska Kopplingsdosa E90
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR6.4+PE 100x100x50 - Pistesarjat

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
100

Leveys mm
50

Tilavuus l
0.5

Korkeus mm
100

Paino kg
0.272

PYRO Hotfix Palojakorasiat

Muovisten PYRO Hotfix® palojakorasioiden suunnittelussa on ensisijaisesti lähdetty liikkeelle sähköurakoitsijoiden toiveista ja tästä johtuen ne on tehty mahdollisimman asentajaystävällisiksi kuitenkin huomioiden niiden toiminnallisuus palotilanteissa. PYRO Hotfix® palojakorasioissa kaikki osat ovat valmiiksi esikoottuna mikä helpottaa sähköasentajan työtä huomattavasti työmaalla. Itse liittimissä löytyy kaksi vaihtoehtoa, ns. läpimenevä jossa kaksi johdinaukkoa vastakkain sekä haaroitusversion jossa yhteensä 4kpl johdinaukkoja. Rasian oikea toiminnallinen palonkestoisuus on erittäin tärkeää ja siksi PYRO Hotfix® palojakorasiat on testattu Saksalaisen standardin DIN4102-12 mukaan joka takaa tuotteelle järjestelmän palonkestoisuuden käytettäessä niitä yhdessä esimerkiksi Dätwylerin FRHF-kaapeleiden ja kannakkeiden kanssa.

Ominaisuudet

- Testattu standardin DIN4102-12 mukaan
- Täyttää standardit: EN 60947-7-1:2009; EN 60998-2-1 ja 60670
- Haaroitusliittimet 2 johdinaukolla tai Haaroitusliittimet 4 johdinaukolla
- Haaroitusliittimet 4 johdinaukolla
- TET-läpiviennit valmiiksi paikoillaan
- Pikaruuvit kannen kiinnityksessä
- Liitinkisko poikittain joka helpottaa kytkemistä
- Helppokäyttöiset ulkoiset kiinnityspisteet
- Suojausluokka IP65
- Halogeenivapaa erikoismuovi