Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x175x80 - Pistesarjat

Sähkönumero
16 034 62

Yleisnimi ja tuotesarja
Jakorasia E90 E90 PYRO

Tekninen nimi
Hotfix® 4xKR16+PE 150x175x80

Pitkä tuotenimi
Hotfix® palojakorasia E90 4xKR16+PE 150x175x80

GTIN-koodi
6410016034625

Toimittajan tuotekoodi
PYRO1815416L

Toimittajan tuotekoodi 2



PISTESARJAT

Toimittaja / Tuotemerkki
Pistesarjat OyPistesarjat

Tuoteryhmä
16 Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat

ETIM-luokka
EC002600

Tuotekuvaus
PYRO Hotfix Palojakorasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x175x80 - Pistesarjat

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002600 - Jako-/kojerasia pinta-asennukseen

Suurin poikkipinta-ala (mm²):
16

Varusteena:
kannatinkisko

Muoto:
suorakulmainen

Asennustapa:
seinä-/kattoasennus

Maa-asennus:
ei

Vedenalainen asennus:
ei

Sopii putken halkaisijalle:
25 mm

Läpivienti takana:
kyllä

Pituus (mm):
150

Leveys (mm):
175

Syvyys (mm):
81,5

Laajennettavissa:
ei

Läpivientien lukumäärä:
14

Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti

Materiaali:
muovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Väri:
oranssi

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Kannen muoto:
sileä kansi

Läpinäkyvä kansi:
ei

Suojavaruste:
ruuvattu

Valutiivis:
ei

Sisältää valukomponentin:
ei

Sinetöitävissä:
kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui (V):
750

Järjestelmän paloluokka:
E 90

Suojauksella:
ei

Säänkestävä:
ei

Käyttölämpötila (°C):
-25 – +40

Räjähdystestattu versio:
ei

EX-luokka, kaasu:
ei ole

EX-luokka, pöly:
ei ole

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x175x80 - Pistesarjat

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa	ETIM-luokka **EC002600**	Muutospäivä **08.05.2020**
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö **PCE**	Julkaisupäivämäärä **13.10.2015**
Tullinimike	Muunnoskerroin **1**	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö **PCE**	DoP-tunniste
CE-merkintä **Kyllä**	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English **Junction box E90**	Yleisnimi, Svenska **Kopplingsdosa E90**	
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x175x80 - Pistesarjat

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **150**	Leveys mm **80**	Tilavuus l **2.1**
Korkeus mm **175**	Paino kg **0.65**	

PYRO Hotfix Palojakorasiat
Muovisten PYRO Hotfix® palojakorasioiden suunnittelussa on ensisijaisesti lähdetty liikkeelle sähköurakoitsijoiden toiveista ja tästä johtuen ne on tehty mahdollisimman asentajaystävällisiksi kuitenkin huomioiden niiden toiminnallisuus palotilanteissa. PYRO Hotfix® palojakorasioissa kaikki osat ovat valmiiksi esikoottuna mikä helpottaa sähköasentajan työtä huomattavasti työmaalla. Itse liittimissä löytyy kaksi vaihtoehtoa, ns. läpimenevä jossa kaksi johdinaukkoa vastakkain sekä haaroitusversion jossa yhteensä 4kpl johdinaukkoja. Rasian oikea toiminnallinen palonkestoisuus on erittäin tärkeää ja siksi PYRO Hotfix® palojakorasiat on testattu Saksalaisen standardin DIN4102-12 mukaan joka takaa tuotteelle järjestelmän palonkestoisuuden käytettäessä niitä yhdessä esimerkiksi Dätwylerin FRHF-kaapeleiden ja kannakkeiden kanssa.

Ominaisuudet

- Testattu standardin DIN4102-12 mukaan
- Täyttää standardit: EN 60947-7-1:2009; EN 60998-2-1 ja 60670
- Haaroitusliittimet 2 johdinaukolla tai Haaroitusliittimet 4 johdinaukolla
- Haaroitusliittimet 4 johdinaukolla
- TET-läpiviennit valmiiksi paikoillaan
- Pikaruuvit kannen kiinnityksessä
- Liitinkisko poikittain joka helpottaa kytkemistä
- Helppokäyttöiset ulkoiset kiinnityspisteet
- Suojausluokka IP65
- Halogeenivapaa erikoismuovi