

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x150x80 - Pistesarjat

Sähkönumero

16 034 76

Yleisnimi ja tuotesarja

Jakorasia E90 E90 PYRO

Tekninen nimi

Hotfix® 4xKR16+PE 150x150x80

Pitkä tuotenimi

**Hotfix® palojakorasia E90 4xKR16+PE
150x150x80, Teräksinen IK10**

GTIN-koodi

6410016034762

Toimittajan tuotekoodi

PYRO1515416L

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pistesarjat OyPistesarjat

Tuoteryhmä

16 Pinnalliset jako- ja liitántärsiat

ETIM-luokka

EC002600

Tuotekuvaus

PYRO Hotfix metalliset palojakorasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x150x80 - Pistesarjat

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002600 - Jako-/kojerasia pinta-asennukseen

Suurin poikkipinta-ala (mm²): 16	Varusteena: kannatinkisko	
Muoto: neliö	Asennustapa: seinä-/kattoasennus	Maa-asennus: ei
Vedenalainen asennus: ei	Sopii putken halkaisijalle: 25 mm	Läpivienti takana: ei
Pituus (mm): 150	Leveys (mm): 150	Syvyys (mm): 95
Laajennettavissa: ei	Läpivientien lukumäärä: 8	Kotelon läpivienti: kalvoläpivienti
Materiaali: teräs	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Väri: oranssi	Kotelointiluokka (IP): IP65	Kannen muoto: sileä kansi
Läpinäkyvä kansi: ei	Suojavaruste: ruuvattu	Valutiivis: ei
Sisältää valukomponentin: ei	Sinetöitävissä: ei	Mitoitettu eristysjännite Ui (V): 750
Järjestelmän paloluokka: E 90	Suojauksella: ei	Säällekestävä: kyllä
Räjähdystestattu versio: ei	EX-luokka, kaasu: ei ole	EX-luokka, pöly: ei ole

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 150	Leveys mm 80	Tilavuus l 1.8
Korkeus mm 150	Paino kg 1.51	

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x150x80 - Pistesarjat

Muut tiedot



Alkuperämaa	ETIM-luokka EC002600	Muutospäivä 11.05.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 13.10.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Junction box E90	Yleisnimi, Svenska Kopplingsdosa E90
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Jakorasia E90 E90 PYRO - Hotfix® 4xKR16+PE 150x150x80 - Pistesarjat

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
150

Leveys mm
80

Tilavuus l
1.8

Korkeus mm
150

Paino kg
1.51

PYRO Hotfix metalliset palojakorasiat

Metalliset PYRO Hotfix® palojakorasioiden suunnittelussa on ensisijaisesti lähdetty liikkeelle sähköurakoitsijoiden toiveista ja tästä johtuen ne on tehty mahdollisimman asentajaystävällisiksi kuitenkin huomioiden niiden toiminnallisuus palotilanteissa. PYRO Hotfix® palojakorasioissa kaikki osat ovat valmiiksi esikoottuna mikä helpottaa sähköasentajan työtä huomattavasti työmaalla. Itse liittimissä löytyy kaksi vaihtoehtoa, ns. läpimenevä jossa kaksi johdinaukkoa vastakkain sekä haaroitusversion jossa yhteensä 4kpl johdinaukkoja. Rasian oikea toiminnallinen palonkestoisuus on erittäin tärkeää ja siksi PYRO Hotfix® palojakorasiat on testattu Saksalaisen standardin DIN4102-12 mukaan joka takaa tuotteelle järjestelmän palonkestoisuuden käytettäessä niitä yhdessä esimerkiksi Dätwylerin FRHF-kaapeleiden ja kannakkeiden kanssa.

Ominaisuudet

- Testattu standardin DIN4102-12 mukaan
- Täyttää standardit: EN 60947-7-1:2009; EN 60998-2-1 ja 60670
- Haaroitusliittimet 2 johdinaukolla tai
- Haaroitusliittimet 4 johdinaukolla
- TET-läpiviennit valmiiksi paikoillaan
- Pikaruuvit kannen kiinnityksessä
- Liitinkisko poikittain, joka helpottaa kytkemistä
- Helppokäyttöiset, ulkoiset kiinnityspisteet
- Suojausluokka IP65
- Iskunkestävyysluokka IK10
- Polyesterimaalattu teräs