

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,5-14,0mm - CMP

Sähkönumero

17 008 11

Yleisnimi ja tuotesarja

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland

Tekninen nimi

M20 tiivistysalue 6,5-14,0mm

Pitkä tuotenimi

CMP A2F messinkinen holkkitiiviste Ex d, Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, CSA, Lloyds, DNV hyväksynyt, armeeraamattomalle kaapelille. Lämpötila-alue -60-+130 astetta

GTIN-koodi

6410017008113

Toimittajan tuotekoodi

CMP 20A2F1RA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä

17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,5-14,0mm - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
39

Korkeus mm
31

Leveys mm
31

Paino kg
0.06

Tilavuus l
0.038

Muut tiedot

Alkuperämaa
GB

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121311

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
20

Myyntiyksikkö
BX

M1-merkintä

Muutospäivä
10.03.2021

Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable gland, metal

Tekninen nimi, English
M20 (6,5-14,0mm)

Yleisnimi, Svenska
Holktätning, metall

Tekninen nimi, Svenska
M20 (6,5-14,0mm)

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M20 tiivistysalue 6,5-14,0mm - CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 20	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 280	Leveys mm 85	Tilavuus l 4.403
Korkeus mm 185	Paino kg 1.2	