

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M50 tiivistysalue 31,0-38,2mm - CMP

Sähkönumero

17 008 15

Yleisnimi ja tuotesarja

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland

Tekninen nimi

M50 tiivistysalue 31,0-38,2mm

Pitkä tuotenimi

CMP A2F messinkinen holkkitiiviste Ex d, Exe, Ex nR, ATEX, IECEx, GOST-R, CSA, Lloyds, DNV hyväksynyt, armeeraamattomalle kaapelille. Lämpötila-alue -60-+130 astetta

GTIN-koodi

6410017008151

Toimittajan tuotekoodi

CMP 50SA2F1RA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Stig Wahlström OyCMP

Tuoteryhmä

17 Tiivistystarvikkeet

ETIM-luokka

Tuotekuvaus



Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M50 tiivistysalue 31,0-38,2mm - CMP

Tekniset tiedot (ETIM)

Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
44

Korkeus mm
61

Leveys mm
61

Paino kg
0.22

Tilavuus l
0.164

Muut tiedot

Alkuperämaa
GB

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121311

CE-merkintä

ETIM-luokka

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
5

Myyntiyksikkö
BX

M1-merkintä

Muutospäivä
10.03.2021

Julkaisupäivämäärä
05.08.2011

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable gland, metal

Tekninen nimi, English
M50 (31,0-38,2mm)

Yleisnimi, Svenska
Holktätning, metall

Tekninen nimi, Svenska
M50 (31,0-38,2mm)

Holkkitiiviste metalli Ex-Gland - M50 tiivistysalue 31,0-38,2mm
- CMP

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
5		
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
280	170	8.806
Korkeus mm	Paino kg	
185	1.1	