

Pintakehys Robust - PINTAKEHYS 1-AUK VAL - Schneider Electric

Sähkönumero

21 007 40

Yleisnimi ja tuotesarja

Pintakehys Robust

Tekninen nimi

PINTAKEHYS 1-AUK VAL

Pitkä tuotenimi

ROBUST PINTAKEHYS 1-AUKKOINEN IK09

GTIN-koodi

6438054017240

Toimittajan tuotekoodi

WDE000915

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Schneider Electric Finland OySchneider
Electric**

Tuoteryhmä

**21 Upotettavat kytkimet ja
merkkivalokalusteet**

ETIM-luokka

EC000080

Tuotekuvaus

Robust...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pintakehys Robust - PINTAKEHYS 1-AUK VAL - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000080 - Pintakotelo uppoasennuskalusteille

Kokoonpano: pinta-asennettava kehys	Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: ei	
Yksikköjen määrä: 1	Asennussuunta: vaaka ja pysty	Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi	Halogeeniton: kyllä	Pinnan suojaus: käsittelemätön
Pintamateriaali: matta	Väri: valkoinen	RAL-numero (vastaava): 9010
Läpinäkyvä: ei	Sisältää peitelevyn: ei	Liitettävissä kanavaan: ei
Kaapelin läpivienti: kyllä	Paikka holkkitiivisteelle: ei	Iskunkestävyys: kyllä
Kotelointiluokka (IP): IP20	Laitteen leveys (mm): 121	Laitteen korkeus (mm): 121
Laitteen syvyys (mm): 51		

Pintakehys Robust - PINTAKEHYS 1-AUK VAL - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa PL	ETIM-luokka EC000080	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 15.05.2013
Tullinimike 8538100000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2421, S2511, S2521, S2531, S2541, T3103, T3203, T3402, T3404, T3405, T3502, T3504, T3505, T3706, T3707, T3708
UNSPSC-koodi 39121300	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Surface mounted frame	Yleisnimi, Svenska Ytram
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska Ram Utanpåliggande 1-Fack

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pintakehys Robust - PINTAKEHYS 1-AUK VAL - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
120

Leveys mm
120

Tilavuus l
0.734

Korkeus mm
51

Paino kg
0.128

Robust

Kestää kulutusta

Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta

Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän Robust -sarjan.

Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustyötä.

Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.

Valikoima:

- Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
- Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat
- Antenni- ja datakeskiölevyt
- 1- ja 2 -osaiset kehykset
- Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.

Edut:

- Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
- Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aiheuttamia vaaratilanteita.
- Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
- Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
- Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
- Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.

Sovellukset:

Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävästä sähkökalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on lapsiturvallisuuden kannalta tärkeä asia.

Pintakehys Robust - PINTAKEHYS 1-AUK VAL - Schneider Electric

