Rajakytkin OsiSense - XCKJ10513H29 - Telemecanique Sensors



Sähkönumero
23 004 05

Yleisnimi ja tuotesarja
Rajakytkin OsiSense

Tekninen nimi
XCKJ10513H29

Pitkä tuotenimi
Rajakytkin - metalli - NC+NO - rullavipu - snap - M20

GTIN-koodi
3389110742916

Toimittajan tuotekoodi
XCKJ10513H29

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Telemecanique SensorsTelemecanique Sensors

Tuoteryhmä
23 Erikoiskytkimet

ETIM-luokka
EC000030

Tuotekuvaus
OsiSense rajakytkin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Rajakytkin OsiSense - XCKJ10513H29 - Telemecanique Sensors

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000030 - Rajakytkin

Anturin leveys (mm):
40

Anturin korkeus (mm):
77

Anturin pituus (mm):
44

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V (A):
3

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V (A):
0,27

Kytkentätoiminto:
momenttikosketin

Kytkentätoiminnon lukitus:
ei

Elektroninen ulostulo:
ei

Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:
0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0

Väyläliitäntä:
ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole

Housing according to norm (ominaisuus ei enää käytössä):
DIN EN 50041

Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö

Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli

Kotelon pintakäsittely:
muu

Ohjauselementin tyyppi:
rullavarsi

Ohjaimen kohdistus:
muu

Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen

Tilanäyttö:
ei

Soveltuu turvakäyttöön:
ei

Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C):
-25 – +70

Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67

Rajakytkin OsiSense - XCKJ10513H29 - Telemecanique Sensors

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
44

Leveys mm
40

Tilavuus l
0.136

Korkeus mm
77

Paino kg
0.49

Muut tiedot

Alkuperämaa
ID

ETIM-luokka
EC000030

Muutospäivä
03.08.2023

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
17.09.2010

Tullinimike
8536508090

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2222, S2228, S2311, S2321, S2339

UNSPSC-koodi
39121500

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Limit switch

Yleisnimi, Svenska
Gränslägesbrytare

Tekninen nimi, English
LIMIT SWITCH

Tekninen nimi, Svenska
GRÄNSLÄGE METALL

Rajakytkin OsiSense - XCKJ10513H29 - Telemecanique Sensors

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **130**	Leveys mm **45**	Tilavuus l **0.41**
Korkeus mm **70**	Paino kg **0.503**	

OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:

- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Classic range:

- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)

Miniature range:

- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Industrial range:

Rajakytkin OsiSense - XCKJ10513H29 - Telemecanique Sensors

- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:

- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita