

Rajakytkin OsiSense - XCKJ161 - Telemecanique Sensors

Sähkönumero

23 004 15

Yleisnimi ja tuotesarja

Rajakytkin OsiSense

Tekninen nimi

XCKJ161

Pitkä tuotenimi

Rajakytkin - metalli - NC+NO - tappi - snap - PG13,5

GTIN-koodi

3389110646009

Toimittajan tuotekoodi

XCKJ161

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Telemecanique SensorsTelemecanique Sensors

Tuoteryhmä

23 Erikoiskytkimet

ETIM-luokka

EC000030

Tuotekuvaus

OsiSense rajakytkin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Rajakytkin OsiSense - XCKJ161 - Telemecanique Sensors

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000030 - Rajakytkin

Anturin leveys (mm):

40

Anturin korkeus (mm):

77

Anturin pituus (mm):

44

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V (A):

3

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V (A):

0,27

KytKentätoiminto:

momenttikosketin

KytKentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei oleHousing according to norm (ominaisuus ei enää käytössä):
DIN EN 50041Rungon rakenne:
suorakulmainen särmio

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

muu

Ohjauselementin tyyppi:

nokka

Ohjaimen kohdistus:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti PG

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdyaluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdyaluokka pölyllä:

ei oleYmpäristön lämpötila käytön aikana (°C):
-25 – +70Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67

Rajakytkin OsiSense - XCKJ161 - Telemecanique Sensors

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
44Korkeus mm
77Leveys mm
40Paino kg
0.43Tilavuus l
0.136

Muut tiedot

Alkuperämaa
FRTakuuaika (kk) (tuotetakuu)
18Tullinimike
8536508090UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000030Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
03.08.2023Julkaisupäivämäärä
17.09.2010Sähkönimikkeistö
**S2222, S2228, S2311, S2321,
S2339**

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Limit switchTekninen nimi, English
LIMIT SWITCHYleisnimi, Svenska
GränslägesbrytareTekninen nimi, Svenska
Gränsläge metall 1 sl + 1 br

Rajakytkin OsiSense - XCKJ161 - Telemecanique Sensors

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
70Korkeus mm
42Leveys mm
130Paino kg
0.441Tilavuus l
0.382

OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:

- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Classic range:

- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)

Miniature range:

- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Industrial range:

Rajakytkin OsiSense - XCKJ161 - Telemecanique Sensors

- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:

- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita