

Rajakytkin OsiSense - TERÄS RULLATAPPI 1NC+1NO SNAP - Telemecanique Sensors

Sähkönumero

23 004 21

Yleisnimi ja tuotesarja

Rajakytkin OsiSense

Tekninen nimi

TERÄS RULLATAPPI 1NC+1NO SNAP

Pitkä tuotenimi

**Rajakytkin - metalli - NC+NO - rullatappi -
snap - M20**

GTIN-koodi

3389110742909

Toimittajan tuotekoodi

XCKJ167H29

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Telemecanique SensorsTelemecanique
Sensors**

Tuoteryhmä

23 Erikoiskytkimet

ETIM-luokka

EC000030

Tuotekuvaus

OsiSense rajakytkin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Rajakytkin OsiSense - TERÄS RULLATAPPI 1NC+1NO SNAP - Telemecanique Sensors

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000030 - Rajakytkin

Anturin leveys (mm):

40

Anturin korkeus (mm):

77

Anturin pituus (mm):

44

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230
V (A):

3

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230
V (A):

0,27

KytKentätoiminto:

momenttikosketin

KytKentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Avautuvien koskettimien
lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien
lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole

Housing according to
norm (ominaisuus ei enää
käytössä):
DIN EN 50041

Rungon rakenne:
suorakulmainen särmio

Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli

Kotelon pintakäsittely:
muu

Ohjauselementin tyyppi:
rullavipu

Ohjaimen kohdistus:
rullatyönnin, läpimenevä

Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen

Tilanäyttö:
ei

Soveltuu turvakäyttöön:
ei

Räjähdyaluokka kaasulla:
ei ole

Räjähdyaluokka pöyllä:
ei ole

Ympäristön lämpötila käytön
aikana (°C):
-25 – +70

Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67

Rajakytkin OsiSense - TERÄS RULLATAPPI 1NC+1NO SNAP -
Telemecanique Sensors

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 44	Leveys mm 40	Tilavuus l 0.136
Korkeus mm 77	Paino kg 0.455	

Muut tiedot

Alkuperämaa ID	ETIM-luokka EC000030	Muutospäivä 03.08.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 17.09.2010
Tullinimike 8536508090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228, S2311, S2321, S2339
UNSPSC-koodi 39121500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English LIMIT SWITCH	Yleisnimi, Svenska GRÄNSLÄGESBRYTARE
Tekninen nimi, English LIMIT SWITCH	Tekninen nimi, Svenska Gränsläge metall 1 sl + 1 br

Rajakytkin OsiSense - TERÄS RULLATAPPI 1NC+1NO SNAP - Telemecanique Sensors

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 126	Leveys mm 70	Tilavuus l 0.388
Korkeus mm 44	Paino kg 0.449	

OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:

- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Classic range:

- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)

Miniature range:

- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Industrial range:

Rajakytkin OsiSense - TERÄS RULLATAPPI 1NC+1NO SNAP - Telemecanique Sensors

- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:

- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita