

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met.rullat. CG - Telemecanique Sensors

Sähkönumero
23 004 23

Yleisnimi ja tuotesarja
Rajakytkin OsiSense

Tekninen nimi
Rk NO+NC snap met.rullat. CG

Pitkä tuotenimi
**Rajakytkin - metalli - NO+NC - rullatappi -
snap - CG**

GTIN-koodi
3389110646481

Toimittajan tuotekoodi
XCKL102

Toimittajan tuotekoodi 2


Toimittaja / Tuotemerkki
**Telemecanique SensorsTelemecanique
Sensors**

Tuoteryhmä
23 Erikoiskytkimet

ETIM-luokka
EC000030

Tuotekuvaus
OsiSense rajakytkin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met.rullat. CG - Telemecanique Sensors

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000030 - Rajakytkin

Anturin leveys (mm):

52

Anturin korkeus (mm):

72

Anturin pituus (mm):

30

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230
V (A):

3

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230
V (A):

0,27

KytKentätoiminto:

momenttikosketin

KytKentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

1

Avautuvien koskettimien

lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien

lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Turvatieliikenneprotokolla:

ei ole

Housing according to
norm (ominaisuus ei enää
käytössä):

muu

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmio

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

muu

Ohjauselementin tyyppi:

rullavipu

Ohjaimen kohdistus:

rullatyönnin, läpimenevä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Räjähdyaluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdyaluokka pölyllä:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön
aikana (°C):

-25 – +70

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met.rullat. CG - Telemecanique Sensors

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
30

Korkeus mm
72

Leveys mm
52

Paino kg
0.26

Tilavuus l
0.112

Muut tiedot

Alkuperämaa
FR

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
8536508090

UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000030

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
03.08.2023

Julkaisupäivämäärä
17.09.2010

Sähkönimikkeistö
**S2222, S2228, S2311, S2321,
S2339**

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Limit switch

Tekninen nimi, English
LIMIT SWITCH

Yleisnimi, Svenska
Gränslägesbrytare

Tekninen nimi, Svenska
**GRÄNSLÄGE METALL NOCK M
RULLE**

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met.rullat. CG - Telemecanique Sensors

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pakk.koko2

Kuljetusvaarallinen aine

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
145

Leveys mm
32

Tilavuus l
0.302

Korkeus mm
65

Paino kg
0.268

OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:

- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Classic range:

- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)

Miniature range:

- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Industrial range:

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met.rullat. CG - Telemecanique Sensors

- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:

- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita