

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met. tappi CG - Telemecanique Sensors

Sähkönumero
23 004 25

Yleisnimi ja tuotesarja
Rajakytkin OsiSense

Tekninen nimi
Rk NO+NC snap met. tappi CG

Pitkä tuotenimi
**Rajakytkin - metalli - NO+NC - tappi - snap -
CG**

GTIN-koodi
3389110646474

Toimittajan tuotekoodi
XCKL110

Toimittajan tuotekoodi 2


Toimittaja / Tuotemerkki
**Telemecanique SensorsTelemecanique
Sensors**

Tuoteryhmä
23 Erikoiskytkimet

ETIM-luokka
EC000030

Tuotekuvaus
OsiSense rajakytkin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met. tappi CG - Telemecanique Sensors

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000030 - Rajakytkin

Anturin leveys (mm):

52

Anturin korkeus (mm):

72

Anturin pituus (mm):

30

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230
V (A):

3

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230
V (A):

0,27

KytKentätoiminto:

momenttikosketin

KytKentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

1

Avautuvien koskettimien
lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien
lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Housing according to
norm (ominaisuus ei enää
käytössä):

muu

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmio

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

muu

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Ohjaimen kohdistus:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Räjähdyaluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdyaluokka pölyllä:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön
aikana (°C):

-25 – +70

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met. tappi CG -
Telemecanique Sensors

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 30	Leveys mm 52	Tilavuus l 0.112
Korkeus mm 72	Paino kg 0.255	

Muut tiedot

Alkuperämaa FR	ETIM-luokka EC000030	Muutospäivä 03.08.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 17.09.2010
Tullinimike 8536508090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228, S2311, S2321, S2339
UNSPSC-koodi 39121500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Limit switch	Yleisnimi, Svenska Gränslägesbrytare
Tekninen nimi, English LIMIT SWITCH	Tekninen nimi, Svenska GRÄNSLÄGE METALLNOCK

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met. tappi CG - Telemecanique Sensors

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

150

Korkeus mm

65

Leveys mm

35

Paino kg

0.262

Tilavuus l

0.341

OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:

- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Classic range:

- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)

Miniature range:

- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Industrial range:

Rajakytkin OsiSense - Rk NO+NC snap met. tappi CG - Telemecanique Sensors

- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:

- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita