

Rajakytkin OsiSense - RULLAVIPU 1NC+1NO SNAP M20 - Telemecanique Sensors

Sähkönumero

23 004 32

Yleisnimi ja tuotesarja

Rajakytkin OsiSense

Tekninen nimi

RULLAVIPU 1NC+1NO SNAP M20

Pitkä tuotenimi

Rajakytkin - metalli - NO+NC - rullavipu - snap
- M20

GTIN-koodi

3389110973075

Toimittajan tuotekoodi

XCKM115H29

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Telemecanique SensorsTelemecanique
Sensors

Tuoteryhmä

23 Erikoiskytkimet

ETIM-luokka

EC000030

Tuotekuvaus

OsiSense rajakytkin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Rajakytkin OsiSense - RULLAVIPU 1NC+1NO SNAP M20 - Telemecanique Sensors

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000030 - Rajakytkin

Anturin leveys (mm):

64

Anturin korkeus (mm):

64

Anturin pituus (mm):

30

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V (A):

3

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V (A):

0,27

KytKentätoiminto:

momenttikosketin

KytKentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Housing according to norm (ominaisuus ei enää käytössä):

muu

Rungon rakenne:

erikoisrakenne

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

muu

Ohjauselementin tyyppi:

rullavarsi

Ohjaimen kohdistus:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdyaluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdyaluokka pölyllä:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C):

-25 – +70

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Rajakytkin OsiSense - RULLAVIPU 1NC+1NO SNAP M20 - Telemecanique
Sensors

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 30	Leveys mm 64	Tilavuus l 0.123
Korkeus mm 64	Paino kg 0.28	

Muut tiedot

Alkuperämaa ID	ETIM-luokka EC000030	Muutospäivä 03.08.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 17.09.2010
Tullinimike 8536508090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2222, S2228, S2311, S2321, S2339
UNSPSC-koodi 39121500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English LIMIT SWITCH	Yleisnimi, Svenska GRÄNSLÄGESBRYTARE
Tekninen nimi, English LIMIT SWITCH	Tekninen nimi, Svenska Gränsläge arm med Rulle

Rajakytkin OsiSense - RULLAVIPU 1NC+1NO SNAP M20 - Telemecanique Sensors

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
67

Korkeus mm
35

Leveys mm
147

Paino kg
0.31

Tilavuus l
0.345

OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:

- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Classic range:

- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)

Miniature range:

- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille

Industrial range:

Rajakytkin OsiSense - RULLAVIPU 1NC+1NO SNAP M20 - Telemecanique Sensors

- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:

- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita