

Pistorasia Artic - Maadoitettu, IP44 pinta, valk - Schneider Electric

Sähkönumero

24 004 15

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Artic

Tekninen nimi

Maadoitettu, IP44 pinta, valk

Pitkä tuotenimi

Artic Pinta Aqua-stark pistorasia - 2-osainen - maadoitettu - IP44 - valkoinen - kuluttajapakkaus

GTIN-koodi

3606480332005

Toimittajan tuotekoodi

WDE007785

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Artic pintarasiat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Pistorasia Artic - Maadoitettu, IP44 pinta, valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täydellinen kotelo

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
1

Moduulien lukumäärä:
0

Kytkevä pistorasioiden
määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkeä tapa:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
kyllä

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9010

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
kyllä

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojaus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
pinta-asennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pistorasia Artic - Maadoitettu, IP44 pinta, valk - Schneider Electric

Pintamateriaali: kiiltävä	Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä
Päälle/pois-kytkimellä: ei	Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Nimellisvirta (A): 16	Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60
Mitoitettu vikavirta (mA): 0	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44	Iskunkestävyysluokka: IK07
Laitteen leveys (mm): 61	Laitteen korkeus (mm): 76	Laitteen syvyys (mm): 49

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 49	Leveys mm 61	Tilavuus l 0.227
Korkeus mm 76	Paino kg	

Pistorasia Artic - Maadoitettu, IP44 pinta, valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa DK	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.12.2010
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English Artic Dso Ip44 Screw White	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 16A 2-V Bp P-V

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Artic - Maadoitettu, IP44 pinta, valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
49

Leveys mm
93

Tilavuus l
0.36

Korkeus mm
79

Paino kg
0.148

Artic pintarasiat

- Artic pinta-asennettavat pistorasiat ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin IP44
- Ajaton ulkomuoto on tyylikäs vielä vuosienkin kuluttua
- 1 tai 2 osaiset mallit
- 10/16A, 250V
- Saatavana ruuvi- tai jousiliittimin

Artic pistorasioiden kansi taittuu >180° ylöspäin joten pistorasiaan sopii myös isot muuntajilla varustetut töpselit. Kansi myös kestää hyvin kolhuja ja vääntelyä jopa pakkasella.

