

Pistorasia Exxact - 1-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Sähkönumero

25 003 07

Yleisnimi ja tuotesarja

Pistorasia Exxact

Tekninen nimi

1-PR. Kannella IP44 DIY

Pitkä tuotenimi

Exxact 1-osainen pistorasia - sisältää
peitelevyn - IP44 - ruuviliitos - valkoinen -
kuluttajapakkaus

GTIN-koodi

3606480504686

Toimittajan tuotekoodi

WDE008248

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland Oy
Schneider Electric

Tuoteryhmä

25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Life Is On | Schneider
Electric

Pistorasia Exxact - 1-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
6

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0

Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevy

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Merkinantolampulla:
ei

Yksikköjen määrä:
3

Kytkevä pistorasioiden
määrä:
0

Vaiheiden lukumäärä:
1

Kytkentäpaikka:
ruuviliitos

Saranoitu kansi:
ei

Parannettu kosketussuojaus:
kyllä

Merkintäpaikka:
ei

Väri:
valkoinen

RAL-numero (vastaava):
9003

Läpinäkyvä:
ei

Lukittava:
ei

Irrutus/vapautus-mekanismi:
ei

Eristetty asennus:
kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei

Hakuvalolla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Vikavirtasuojauksen
ominaisuus:
ei

Pienoissulakkeella:
ei

Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa:
uppoasennus

Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Materiaali:
muovi

Materiaalin laatu:
kestomuovi

Halogeeniton:
kyllä

Pinnan suojaus:
käsittelemätön

Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä):
ei ole

Pintamateriaali:
kiiltävä

Pistorasia Exxact - 1-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: kyllä	Päälle/pois-kytkimellä: ei
Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Nimellisvirta (A): 16
Nimellisjännite (V): 250	Taajuus (Hz): 50 – 60	Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
Laitteen leveys (mm): 82	Laitteen korkeus (mm): 100	Laitteen syvyys (mm): 44
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 22		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 44	Leveys mm 82	Tilavuus l 0.361
Korkeus mm 100	Paino kg	

Pistorasia Exxact - 1-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU CE

Alkuperämaa LV	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 26.03.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 13.12.2011
Tullinimike 8536699099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413, S2414
UNSPSC-koodi 39121308	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Socket-outlet	Yleisnimi, Svenska Vägguttag
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska Vägguttag 1-V J Ip44 Bp Vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 20	Pakk.koko4
Pakk.koko2 5	Kuljetusvaarallinen aine	

Pistorasia Exxact - 1-PR. Kannella IP44 DIY - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

183

Leveys mm

119

Tilavuus l

1.22

Korkeus mm

56

Paino kg

0.146**Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin**

Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.

Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioida Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:

- Valkoinen – korkeakiiltainen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltainen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltainen pinta

